



**Berker W.1**

Штепсельные розетки SCHUKO	
с откидной крышкой	612
Выключатели / кнопки	620
Комбинации	625
Выключатели / нажимные кнопки жалюзи	626
Выключатели для отопительных систем	628
Коммуникационная / мультимедийная техника	629
Дополнительные изделия	631
Модульная система	631
Специальное оборудование Принадлежности	648

**Уплотнения IP44**

Выключатели / кнопки	653
Выключатели / кнопки	654

**ISO-Panzer IP44**

Штепсельные розетки SCHUKO	
с откидной крышкой	657
Штепсельные розетки SCHUKO	
с откидной крышкой	658
Розетки других стандартов	658
Выключатели / кнопки	659
Комбинации	660
Выключатели / нажимные кнопки жалюзи	660
Корпус	661
Дополнительные изделия	661

**ISO-Panzer IP66**

Штекерные системы SCHUKO	664
Выключатели / кнопки	664
Выключатели / кнопки	665
Выключатели / нажимные кнопки жалюзи	666
Световые сигналы	666
Дополнительные изделия	667



Теперь ветер и непогода нипочём ! Предлагаем Вам продукцию с повышенной степенью защиты от проникновения воды и инородных тел:

С изделиями Berker серии W.1 для накладного и скрытого монтажа или нашими чрезвычайно надежными, герметичными корпусами типа ISO-Panzer - Вы всегда под надёжной защитой.

- Много свободного пространства при установке в корпусе.
- Корпус, клавиши и откидные крышки из ударопрочного термопласта, цвета: серый, полярная белизна и тёмно-серый/желтый.
- Устойчивость к ультрафиолетовым лучам обеспечивает возможность установки в открытых помещениях
- Высокая устойчивость материала корпуса к химическим веществам.
- Винты и пружины откидных крышек из нержавеющей стали/оси откидных крышек из латуни, защищённой от коррозии
- Большая площадь органов управления.

### Штепсельные розетки SCHUKO с откидной крышкой

- уплотнение по всей поверхности под дном корпуса для герметизации обратной стороны корпуса, ввода кабеля с обратной стороны и компенсации толщины штукатурки
- с захлопывающейся откидной крышкой, разблокировка вручную, для обеспечения класса защиты IP55
- хорошо доступные, конусообразные монтажные отверстия в корпусах
- 2-контактный соединительный зажим Wago для проводки прилагается
- два места фиксации для 2-контактных соединительных зажимов Wago на дне корпуса
- много места для проводки под цоколями вставок
- простой монтаж вставки в корпусе путем защелкивания
- надежная фиксация рамки на коробке с помощью 2 быстродействующих затворов



#### Розетка SCHUKO с откидной крышкой, для наружного монтажа

Номинальное напряжение 250 В $\sim$   
 Номинальный ток 16 А  
 Рабочая температура -5 ... +25 °С

- с одним вводом для двух кабелей и одним вводом для кабеля или трубы
- с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

Пружины крышек изготовлены из нержавеющей стали, штифты быстродействующего затвора — из ZAMAK.

Подходит к Опция	арт. №	стр.
Рамка 1-местная, освещаемая 12 ... 24 В, для корпуса с открытым монтажом	1338 35 0 ..	651
Рамка 1-местная, освещаемая, 230 В, для корпуса с открытым монтажом	1338 35 1 ..	650

IP55

 959


Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый / светло-серый матовый	<b>4740 35 15</b>	10
цвет: полярная белизна, матовый	<b>4740 35 12</b>	1



#### Розетка SCHUKO с откидной крышкой, для наружного монтажа

- с усиленной защитой от прикосновения



Номинальное напряжение 250 В $\sim$   
 Номинальный ток 16 А  
 Рабочая температура -5 ... +25 °С

- с одним вводом для двух кабелей и одним вводом для кабеля или трубы
- с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

Пружины крышек изготовлены из нержавеющей стали, штифты быстродействующего затвора — из ZAMAK.

Подходит к Опция	арт. №	стр.
Рамка 1-местная, освещаемая 12 ... 24 В, для корпуса с открытым монтажом	1338 35 0 ..	651
Рамка 1-местная, освещаемая, 230 В, для корпуса с открытым монтажом	1338 35 1 ..	650

IP55

 959


Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый / светло-серый матовый	<b>4763 35 05</b>	10
цвет: полярная белизна, матовый	<b>4763 35 02</b>	1


**Розетка SCHUKO с откидной крышкой, для наружного монтажа**
**- с полем для надписи**


Номинальное напряжение	250 В~
Номинальный ток	16 А
Рабочая температура	-5 ... +25 °С
Поле для надписи (Ш x В)	≈ 50 x 16 мм

Высота поля для надписи - для 12 мм P-touch полосок.

Пружины крышек изготовлены из нержавеющей стали, штифты быстродействующего затвора — из ZAMAK.

- с одним вводом для двух кабелей и одним вводом для кабеля или трубы
- с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

Подходит к Опция	арт. №	стр.
Рамка 1-местная, освещаемая 12 ... 24 В, для корпуса с открытым монтажом	1338 35 0 ..	651
Рамка 1-местная, освещаемая, 230 В, для корпуса с открытым монтажом	1338 35 1 ..	650

**IP55**


Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый / светло-серый матовый	<b>4741 35 15</b>	10
цвет: полярная белизна, матовый	<b>4741 35 12</b>	1


**Розетка SCHUKO с откидной крышкой, для наружного монтажа**
**- с усиленной защитой от прикосновения**  
**- с винтовыми клеммами**


Номинальное напряжение	250 В~
Номинальный ток	16 А
Рабочая температура	-5 ... +25 °С


Пружины крышек изготовлены из нержавеющей стали, штифты быстродействующего затвора — из ZAMAK.

- с одним вводом для двух кабелей и одним вводом для кабеля или трубы
- с винтовыми клеммами

Подходит к Опция	арт. №	стр.
Рамка 1-местная, освещаемая 12 ... 24 В, для корпуса с открытым монтажом	1338 35 0 ..	651
Рамка 1-местная, освещаемая, 230 В, для корпуса с открытым монтажом	1338 35 1 ..	650

**IP55**
**959**

Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый / светло-серый матовый	<b>4763 35 25</b>	10
цвет: полярная белизна, матовый	<b>4763 35 22</b>	1


**Розетка SCHUKO с откидной крышкой, для наружного монтажа**
**- с полем для надписи**  
**- с разными замыкателями**  
**- усиленная защита от прикосновения**


Номинальное напряжение	250 В~
Номинальный ток	16 А
Рабочая температура	-5 ... +25 °С
Поле для надписи (Ш x В)	≈ 50 x 16 мм

Запасные ключи и прочие запорные механизмы (максимум 24) можно приобрести по запросу.

Высота поля для надписи - для 12 мм P-touch полосок.

Пружины крышек изготовлены из нержавеющей стали, штифты быстродействующего затвора — из ZAMAK.

- например, для стиральных машин
- с 2 ключами
- с одним вводом для двух кабелей и одним вводом для кабеля или трубы
- с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами


Подходит к Опция	арт. №	стр.
Рамка 1-местная, освещаемая 12 ... 24 В, для корпуса с открытым монтажом	1338 35 0 ..	651
Рамка 1-местная, освещаемая, 230 В, для корпуса с открытым монтажом	1338 35 1 ..	650

**IP55**


Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый / светло-серый матовый	<b>4739 35 05</b>	1
цвет: полярная белизна, матовый	<b>4769 35 02</b>	1


**Розетка SCHUKO с откидной крышкой, для наружного монтажа**

- с полем для надписи
- замок с одинаковыми замыканиями
- усиленная защита от прикосновения



Номинальное напряжение	250 В $\sim$
Номинальный ток	16 А
Рабочая температура	-5 ... +25 °С
Поле для надписи (Ш x В)	≈ 50 x 16 мм

Запасные ключи и прочие запорные механизмы (максимум 24) можно приобрести по запросу.  
Высота поля для надписи - для 12 мм P-touch полосок.

Пружины крышек изготовлены из нержавеющей стали, штифты быстродействующего затвора — из ZAMAK.

- например, для стиральных машин
- с 2 ключами
- с одним вводом для двух кабелей и одним вводом для кабеля или трубы
- с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

Подходит к Опция	арт. №	стр.
Рамка 1-местная, освещаемая 12 ... 24 В, для корпуса с открытым монтажом	1338 35 0 ..	651
Рамка 1-местная, освещаемая, 230 В, для корпуса с открытым монтажом	1338 35 1 ..	650

IP55



Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый / светло-серый матовый	<b>4789 35 05</b>	1
цвет: полярная белизна, матовый	<b>4789 35 02</b>	1

**Многосекционные розетки SCHUKO с откидной крышкой**

**Розетка SCHUKO, 2-местная вертикальная с откидной крышкой, для наружного монтажа**

Номинальное напряжение	250 В $\sim$
Номинальный ток	16 А
Рабочая температура	-5 ... +25 °С

Пружины крышек изготовлены из нержавеющей стали, штифты быстродействующего затвора — из ZAMAK.

- для вертикального монтажа
- с одним вводом для двух кабелей и одним вводом для кабеля или трубы
- вставки соединены проводом
- с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

Подходит к Опция	арт. №	стр.
Рамка 2-местная вертикальная, освещаемая, 230 В, для корпуса с наружным монтажом	1339 35 1 ..	651

IP55



Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый / светло-серый матовый	<b>4770 35 25</b>	5
цвет: полярная белизна, матовый	<b>4770 35 22</b>	1


**Розетка SCHUKO, 2-местная вертикальная с откидной крышкой, для наружного монтажа**

- с усиленной защитой от прикосновения
- с винтовыми клеммами



Номинальное напряжение	250 В $\sim$
Номинальный ток	16 А
Рабочая температура	-5 ... +25 °С

Пружины крышек изготовлены из нержавеющей стали, штифты быстродействующего затвора — из ZAMAK.

- с одним вводом для двух кабелей и одним вводом для кабеля или трубы
- вставки соединены проводом
- с винтовыми клеммами

Подходит к Опция	арт. №	стр.
Рамка 2-местная вертикальная, освещаемая, 230 В, для корпуса с наружным монтажом	1339 35 1 ..	651

IP55



Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый / светло-серый матовый	<b>4770 35 65</b>	5
цвет: полярная белизна, матовый	<b>4770 35 62</b>	1



IP55

**Розетка SCHUKO, 2-местная вертикальная с откидной крышкой, для наружного монтажа**

- с полем для надписи



Номинальное напряжение	250 В~
Номинальный ток	16 А
Рабочая температура	-5 ... +25 °С
Поле для надписи (Ш x В)	≈ 50 x 16 мм

Высота поля для надписи - для 12 мм P-touch полосок.

Пружины крышек изготовлены из нержавеющей стали, штифты быстродействующего затвора — из ZAMAK.

- для вертикального монтажа
- с одним вводом для двух кабелей и одним вводом для кабеля или трубы
- вставки соединены проводом
- с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

<b>Подходит к</b>	<b>арт. №</b>	<b>стр.</b>
<b>Опция</b>		
Рамка 2-местная вертикальная, освещаемая, 230 В, для корпуса с наружным монтажом	1339 35 1 ..	651



Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый / светло-серый матовый	<b>4770 35 35</b>	5
цвет: полярная белизна, матовый	<b>4770 35 32</b>	1



IP55

**Розетка SCHUKO, 2-местная, горизонтальная с откидной крышкой, для наружного монтажа**

Номинальное напряжение	250 В~
Номинальный ток	16 А
Рабочая температура	-5 ... +25 °С

Пружины крышек изготовлены из нержавеющей стали, штифты быстродействующего затвора — из ZAMAK.

Верхний и нижний вводы для проводов расположены сбоку, благодаря чему они оптимальным образом подходят для монтажа около дверной коробки и т. п.

- для горизонтального монтажа
- с одним вводом для двух кабелей и одним вводом для кабеля или трубы
- вставки соединены проводом
- с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

**i 959**



Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый / светло-серый матовый, 2 кабельных ввода	<b>4784 35 15</b>	5
цвет: полярная белизна, матовый, 2 кабельных ввода	<b>4784 35 12</b>	1



IP55

**Розетка SCHUKO, 2-местная, горизонтальная с откидной крышкой, для наружного монтажа**

- с усиленной защитой от прикосновения  
- с винтовыми клеммами



Номинальное напряжение	250 В~
Номинальный ток	16 А
Рабочая температура	-5 ... +25 °С

Пружины крышек изготовлены из нержавеющей стали, штифты быстродействующего затвора — из ZAMAK.

- с одним вводом для двух кабелей и одним вводом для кабеля или трубы
- вставки соединены проводом
- с винтовыми клеммами

**i 959**



Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый / светло-серый матовый, 2 кабельных ввода	<b>4784 35 45</b>	5
цвет: полярная белизна, матовый, 2 кабельных ввода	<b>4784 35 42</b>	1



### Розетка SCHUKO, 2-местная, горизонтальная с откидной крышкой, для наружного монтажа

Номинальное напряжение	250 В $\sim$
Номинальный ток	16 А
Рабочая температура	-5 ... +25 °С

За счет боковых входов проводов особенно подходит для монтажа над верстаком.

- для горизонтального монтажа
- с одним вводом для двух кабелей и одним вводом для кабеля или трубы
- два дополнительных боковых кабельных ввода
- вставки соединены проводом
- с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

IP55

Пружины крышек изготовлены из нержавеющей стали, штифты быстродействующего затвора — из ZAMAK.

 959

Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый / светло-серый матовый, 4 кабельных ввода	<b>4775 35 25</b>	5
цвет: полярная белизна, матовый, 4 кабельных ввода	<b>4775 35 22</b>	1



### Розетка SCHUKO, 2-местная, горизонтальная с откидной крышкой, для наружного монтажа

- с усиленной защитой от прикосновения
- с винтовыми клеммами



Номинальное напряжение	250 В $\sim$
Номинальный ток	16 А
Рабочая температура	-5 ... +25 °С

За счет боковых входов проводов особенно подходит для монтажа над верстаком.

Пружины крышек изготовлены из нержавеющей стали, штифты быстродействующего затвора — из ZAMAK.

- вставки соединены проводом
- с винтовыми клеммами
- с одним вводом для двух кабелей и одним вводом для кабеля или трубы

 959

IP55

Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый / светло-серый матовый <sup>1)</sup>	<b>4775 35 65</b>	5
цвет: полярная белизна, матовый <sup>1)</sup>	<b>4775 35 62</b>	1



<sup>1)</sup> За счет дополнительных боковых входов проводов особенно подходят, к примеру, для верстаков



### Розетка SCHUKO, 2-местная, горизонтальная с откидной крышкой, для наружного монтажа

- с полем для надписи
- с усиленной защитой от прикосновения



Номинальное напряжение	250 В $\sim$
Номинальный ток	16 А
Рабочая температура	-5 ... +25 °С
Поле для надписи (Ш x В)	≈ 50 x 16 мм

Высота поля для надписи - для 12 мм P-touch полосок.

Пружины крышек изготовлены из нержавеющей стали, штифты быстродействующего затвора — из ZAMAK.

Верхний и нижний вводы для проводов расположены сбоку, благодаря чему они оптимальным образом подходят для монтажа около дверной коробки и т. п.

- для горизонтального монтажа
- с одним вводом для двух кабелей и одним вводом для кабеля или трубы
- вставки соединены проводом
- с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

IP55


Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый / светло-серый матовый	<b>4775 35 55</b>	5
цвет: полярная белизна, матовый	<b>4775 35 52</b>	1





**Розетка SCHUKO, 2-местная, горизонтальная с откидной крышкой, для наружного монтажа**

- с полем для надписи
- с разными замыкателями
- усиленная защита от прикосновения



- например, для стиральных машин и сушилки
- для горизонтального монтажа
- с четырьмя одинаковыми ключами
- с одним вводом для двух кабелей и одним вводом для кабеля или трубы
- два дополнительных боковых кабельных ввода
- с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

**IP55**

Номинальное напряжение	250 В~
Номинальный ток	16 А
Рабочая температура	-5 ... +25 °С
Поле для надписи (Ш x В)	≈ 50 x 16 мм

Замки одного артикула имеют одинаковые запоры. При заказе нескольких артикулов замки имеют разные запоры.

Запасные ключи и прочие запорные механизмы (максимум 24) можно приобрести по запросу.

За счет боковых входов проводов особенно подходит для монтажа над верстаком.

Высота поля для надписи - для 12 мм P-touch полосок.

Пружины крышек изготовлены из нержавеющей стали, штифты быстродействующего затвора — из ZAMAK.

Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый / светло-серый матовый	<b>4789 35 25</b>	5
цвет: полярная белизна, матовый	<b>4789 35 22</b>	1



**Розетка SCHUKO, 3-местная, горизонтальная с откидной крышкой, для наружного монтажа**

Номинальное напряжение	250 В~
Номинальный ток	16 А
Рабочая температура	-5 ... +25 °С

- для горизонтального монтажа
- с одним вводом для двух кабелей и двумя вводами для кабеля или трубы
- вставки соединены проводом
- с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

Пружины крышек изготовлены из нержавеющей стали, штифты быстродействующего затвора — из ZAMAK.

**IP55**

**i 959**

Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый / светло-серый матовый	<b>4773 35 15</b>	1
цвет: полярная белизна, матовый	<b>4773 35 12</b>	1



**Розетка SCHUKO, 3-местная, горизонтальная с откидной крышкой, для наружного монтажа**

- с усиленной защитой от прикосновения
- с винтовыми клеммами



- для горизонтального монтажа
- с одним вводом для двух кабелей и двумя вводами для кабеля или трубы
- вставки соединены проводом
- с винтовыми клеммами

Номинальное напряжение	250 В~
Номинальный ток	16 А
Рабочая температура	-5 ... +25 °С

**i 959**

**IP55**

Пружины крышек изготовлены из нержавеющей стали, штифты быстродействующего затвора — из ZAMAK.

Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый / светло-серый матовый	<b>4773 35 25</b>	1
цвет: полярная белизна, матовый	<b>4773 35 22</b>	1



## Розетки SCHUKO с откидной крышкой для специального применения

**Розетка SCHUKO с красной откидной крышкой, для наружного монтажа**

Номинальное напряжение 250 В $\sim$   
 Номинальный ток 16 А  
 Рабочая температура -5 ... +25 °С

- с одним вводом для двух кабелей и одним вводом для кабеля или трубы
- с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

Пружины крышек изготовлены из нержавеющей стали, штифты быстрого действия затвора — из ZAMAK.

Подходит к	арт. №	стр.
<b>Опция</b>		
Рамка 1-местная, освещаемая 12 ... 24 В, для корпуса с открытым монтажом	1338 35 0 ..	651
Рамка 1-местная, освещаемая, 230 В, для корпуса с открытым монтажом	1338 35 1 ..	650

IP55



Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый / светло-серый матовый	<b>4740 35 21</b>	1

**Розетка SCHUKO с зеленой откидной крышкой, для наружного монтажа**

Номинальное напряжение 250 В $\sim$   
 Номинальный ток 16 А  
 Рабочая температура -5 ... +25 °С

- с одним вводом для двух кабелей и одним вводом для кабеля или трубы
- с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

Пружины крышек изготовлены из нержавеющей стали, штифты быстрого действия затвора — из ZAMAK.

Подходит к	арт. №	стр.
<b>Опция</b>		
Рамка 1-местная, освещаемая 12 ... 24 В, для корпуса с открытым монтажом	1338 35 0 ..	651
Рамка 1-местная, освещаемая, 230 В, для корпуса с открытым монтажом	1338 35 1 ..	650

IP55



Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый / светло-серый матовый	<b>4740 35 23</b>	1

**Розетка SCHUKO с зеленой откидной крышкой и оттиском символа «Электровелосипед», для наружного монтажа**

Номинальное напряжение 250 В $\sim$   
 Номинальный ток 16 А  
 Рабочая температура -5 ... +25 °С

- для зарядки электровелосипедов
- с одним вводом для двух кабелей и одним вводом для кабеля или трубы
- с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

Пружины крышек изготовлены из нержавеющей стали, штифты быстрого действия затвора — из ZAMAK.

Подходит к	арт. №	стр.
<b>Опция</b>		
Рамка 1-местная, освещаемая 12 ... 24 В, для корпуса с открытым монтажом	1338 35 0 ..	651
Рамка 1-местная, освещаемая, 230 В, для корпуса с открытым монтажом	1338 35 1 ..	650

IP55



Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый / светло-серый матовый	<b>4740 35 33</b>	1


**Розетка SCHUKO с желтой откидной крышкой, для наружного монтажа**

Номинальное напряжение 250 В $\sim$   
 Номинальный ток 16 А  
 Рабочая температура -5 ... +25 °С

- с одним вводом для двух кабелей и одним вводом для кабеля или трубы
- с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

Пружины крышек изготовлены из нержавеющей стали, штифты быстрого действия затвора — из ZAMAK.

Подходит к Опция	арт. №	стр.
Рамка 1-местная, освещаемая 12 ... 24 В, для корпуса с открытым монтажом	1338 35 0 ..	651
Рамка 1-местная, освещаемая, 230 В, для корпуса с открытым монтажом	1338 35 1 ..	650

**IP55**


Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый / светло-серый матовый	<b>4740 35 24</b>	1


**Розетка SCHUKO с оранжевой откидной крышкой, для наружного монтажа**

Номинальное напряжение 250 В $\sim$   
 Номинальный ток 16 А  
 Рабочая температура -5 ... +25 °С

- с одним вводом для двух кабелей и одним вводом для кабеля или трубы
- с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

Пружины крышек изготовлены из нержавеющей стали, штифты быстрого действия затвора — из ZAMAK.

Подходит к Опция	арт. №	стр.
Рамка 1-местная, освещаемая 12 ... 24 В, для корпуса с открытым монтажом	1338 35 0 ..	651
Рамка 1-местная, освещаемая, 230 В, для корпуса с открытым монтажом	1338 35 1 ..	650

**IP55**


Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый / светло-серый матовый	<b>4740 35 27</b>	1



## Выключатели / кнопки

- уплотнение по всей поверхности под дном корпуса для герметизации обратной стороны корпуса, ввода кабеля с обратной стороны и компенсации толщины штукатурки
- хорошо доступные, конусообразные монтажные отверстия в корпусах
- 2-контактный соединительный зажим Wago для проводки прилагается
- два места фиксации для 2-контактных соединительных зажимов Wago на дне корпуса
- много места для проводки под цоколями вставок
- простой монтаж вставки в корпусе путем защелкивания
- надежная фиксация рамки на коробке с помощью 2 быстродействующих затворов

### Двухклавишный выключатель / нажимная кнопка



IP55

#### Переключатель на два направления / крестовой выключатель для наружного монтажа

Номинальное напряжение 250 В $\sim$   
 Коммутируемый ток 10 АХ  
 Рабочая температура -40 ... +60 °С


- с одним вводом для двух кабелей и одним вводом для кабеля или трубы
- с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

Штифты быстродействующего затвора из ZAMAK.

Подходит к Опция	арт. №	стр.
Рамка 1-местная, освещаемая 12 ... 24 В, для корпуса с открытым монтажом	1338 35 0 ..	651
Рамка 1-местная, освещаемая, 230 В, для корпуса с открытым монтажом	1338 35 1 ..	650
<b>Замена</b>		
Клавиша	61 3076 35 4 ..	635

 **959**

Исполнение	арт. №	уп.
Переключатель на два направления, для наружного монтажа, цвет: серый / светло-серый матовый	<b>3076 35 05</b>	10
Переключатель на два направления, для наружного монтажа, цвет: полярная белизна, матовый	<b>3076 35 02</b>	1
Крестовой выключатель, для наружного монтажа, цвет: серый / светло-серый матовый	<b>3077 35 05</b>	10
Крестовой выключатель, для наружного монтажа, цвет: полярная белизна, матовый	<b>3077 35 02</b>	1



IP55

#### Переключатель на два направления, с подсветкой, для наружного монтажа

- с линзой



Номинальное напряжение 250 В $\sim$   
 Коммутируемый ток 10 АХ  
 Рабочая температура -5 ... +25 °С

- для подсветки
- с **синим** светодиодным элементом 230 В
- с одним вводом для двух кабелей и одним вводом для кабеля или трубы
- с клеммой N
- с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

Штифты быстродействующего затвора из ZAMAK.

Подходит к Опция	арт. №	стр.
Линза с оттиском		стр. 648
Рамка 1-местная, освещаемая 12 ... 24 В, для корпуса с открытым монтажом	1338 35 0 ..	651
Рамка 1-местная, освещаемая, 230 В, для корпуса с открытым монтажом	1338 35 1 ..	650
Светодиод 230 В, для выключателей / кнопок	1677 35 00	649
<b>Замена</b>		
Светодиод 230 В, для выключателей / кнопок	1688 35 00	650
Клавиша	3086 35 4 ..	635

 **913**

Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый / светло-серый матовый	<b>3076 35 25</b>	10
цвет: полярная белизна, матовый	<b>3076 35 22</b>	1





**Контрольный переключатель на два направления, для наружного монтажа**

- с линзой



Номинальное напряжение 250 В~  
Коммутируемый ток 10 АХ  
Рабочая температура -5 ... +25 °С

- для контрольного включения
- с **красным** светодиодным элементом 230 В
- с одним вводом для двух кабелей и одним вводом для кабеля или трубы
- с клеммой N
- с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

**IP55**

Штифты быстродействующего затвора из ZAMAK.

Подходит к	арт. №	стр.
<b>Опция</b>		
Линза с оттиском		стр. 648
Рамка 1-местная, освещаемая 12 ... 24 В, для корпуса с открытым монтажом	1338 35 0 ..	651
Рамка 1-местная, освещаемая, 230 В, для корпуса с открытым монтажом	1338 35 1 ..	650
Светодиод 230 В, для выключателей / кнопок	1688 35 00	650
<b>Замена</b>		
Клавиша	3086 35 4 ..	635
Светодиод 230 В, для выключателей / кнопок	1677 35 00	649

**i 913**



Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый / светло-серый матовый	<b>3176 35 05</b>	10
цвет: полярная белизна, матовый	<b>3176 35 02</b>	1



**Переключатель на два направления, для наружного монтажа**

- с полем для надписи — с подсветкой



Номинальное напряжение 250 В~  
Коммутируемый ток 10 АХ  
Рабочая температура -5 ... +25 °С  
Поле для надписи (Ш x В) ≈ 50 x 16 мм

- для подсветки
- с **синим** светодиодным элементом 230 В
- с одним вводом для двух кабелей и одним вводом для кабеля или трубы
- с клеммой N
- с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

**IP55**

Для нанесения надписей, указаний и т.п.  
Высота поля для надписи - для 12 мм P-touch полосок.

Штифты быстродействующего затвора из ZAMAK.

Подходит к	арт. №	стр.
<b>Опция</b>		
Рамка 1-местная, освещаемая 12 ... 24 В, для корпуса с открытым монтажом	1338 35 0 ..	651
Рамка 1-местная, освещаемая, 230 В, для корпуса с открытым монтажом	1338 35 1 ..	650
Светодиод 230 В, для выключателей / кнопок	1677 35 00	649
<b>Замена</b>		
Светодиод 230 В, для выключателей / кнопок	1688 35 00	650
Клавиша	3076 35 4 ..	635

**i 913**



Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый / светло-серый матовый	<b>3076 35 55</b>	10
цвет: полярная белизна, матовый	<b>3076 35 52</b>	1

**Кнопка, замыкатель, для наружного монтажа**

Номинальное напряжение 250 В $\sim$   
 Коммутируемый ток 10 А  
 Рабочая температура -5 ... +25 °С

- с одним вводом для двух кабелей и одним вводом для кабеля или трубы
- с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

Штифты быстродействующего затвора из ZAMAK.

Подходит к Опция	арт. №	стр.
Рамка 1-местная, освещаемая 12 ... 24 В, для корпуса с открытым монтажом	1338 35 0 ..	651
Рамка 1-местная, освещаемая, 230 В, для корпуса с открытым монтажом	1338 35 1 ..	650
<b>Замена</b> Клавиша	61 3076 35 4 ..	635

IP55

<b>i</b>	<b>914</b>
----------	------------



Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый / светло-серый матовый	<b>5045 35 25</b>	10
цвет: полярная белизна, матовый	<b>5045 35 22</b>	1

**Нажимная кнопка, переключающий контакт, с подсветкой, для наружного монтажа**

- с линзой



Номинальное напряжение 250 В $\sim$   
 Коммутируемый ток 10 А  
 Рабочая температура -5 ... +25 °С

- для подсветки и сигнального включения
- с **СИНИМ** светодиодным элементом 230 В
- с одним вводом для двух кабелей и одним вводом для кабеля или трубы
- с клеммой N
- с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

Штифты быстродействующего затвора из ZAMAK.

Подходит к Опция	арт. №	стр.
Линза с оттиском		стр. 648
Рамка 1-местная, освещаемая 12 ... 24 В, для корпуса с открытым монтажом	1338 35 0 ..	651
Рамка 1-местная, освещаемая, 230 В, для корпуса с открытым монтажом	1338 35 1 ..	650
Светодиод 230 В, для выключателей / кнопок	1677 35 00	649
<b>Замена</b> Клавиша	3086 35 4 ..	635
Светодиод 230 В, для выключателей / кнопок	1688 35 00	650

IP55

<b>i</b>	<b>914</b>
----------	------------



Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый / светло-серый матовый	<b>5076 35 05</b>	10
цвет: полярная белизна, матовый	<b>5076 35 02</b>	1



IP55

**Нажимная кнопка, переключающий контакт, для наружного монтажа**

- с полем для надписи — с подсветкой



Номинальное напряжение	250 В $\sim$
Коммутируемый ток	10 А
Рабочая температура	-5 ... +25 °С
Поле для надписи (Ш x В)	≈ 50 x 16 мм

Для нанесения надписей, указаний и т.п.  
Высота поля для надписи - для 12 мм Р-touch полосок.

Поля для надписей с оттиском символов «свет», «звонок» и «устройство открывания двери» прилагаются.

Штифты быстродействующего затвора из ZAMAK.

- с **синим** светодиодным элементом 230 В
- с одним вводом для двух кабелей и одним вводом для кабеля или трубы
- с клеммой N
- с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

Подходит к	арт. №	стр.
<b>Опция</b>		
Рамка 1-местная, освещаемая 12 ... 24 В, для корпуса с открытым монтажом	1338 35 0 ..	651
Рамка 1-местная, освещаемая, 230 В, для корпуса с открытым монтажом	1338 35 1 ..	650
Светодиод 230 В, для выключателей / кнопок	1677 35 00	649
<b>Замена</b>		
Клавиша	3076 35 4 ..	635
Светодиод 230 В, для выключателей / кнопок	1688 35 00	650

**i 914**



Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый / светло-серый матовый	<b>5076 35 55</b>	10
цвет: полярная белизна, матовый	<b>5076 35 52</b>	1

**Многополюсные клавишные выключатели**



IP55

**Выключатель с 2 полюсами с оттиском «0» и «I», для наружного монтажа**

Номинальное напряжение	250 В $\sim$
Коммутируемый ток	10 АХ
Рабочая температура	-5 ... +25 °С

Штифты быстродействующего затвора из ZAMAK.

- с одним вводом для двух кабелей и одним вводом для кабеля или трубы
- с механической кодировкой крепления клавиши, которая обеспечивает правильную установку клавиши на электронную вставку
- с клеммой N
- с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

Подходит к	арт. №	стр.
<b>Опция</b>		
Рамка 1-местная, освещаемая 12 ... 24 В, для корпуса с открытым монтажом	1338 35 0 ..	651
Рамка 1-местная, освещаемая, 230 В, для корпуса с открытым монтажом	1338 35 1 ..	650
<b>Замена</b>		
Клавиша с оттиском «0 - I»	3042 35 4 ..	636



Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый / светло-серый матовый	<b>3072 35 05</b>	10
цвет: полярная белизна, матовый	<b>3072 35 02</b>	1

**Многосекционный клавишный выключатель / кнопка**

**Двухклавишный выключатель двухгрупповой однополюсный, для наружного монтажа**

Номинальное напряжение 250 В $\sim$   
 Коммутируемый ток 10 АХ  
 Рабочая температура -5 ... +25 °С

- с одним вводом для двух кабелей и одним вводом для кабеля или трубы
- с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

Штифты быстродействующего затвора из ZAMAK.

IP55

Подходит к Опция	арт. №	стр.
Рамка 1-местная, освещаемая 12 ... 24 В, для корпуса с открытым монтажом	1338 35 0 ..	651
Рамка 1-местная, освещаемая, 230 В, для корпуса с открытым монтажом	1338 35 1 ..	650
<b>Замена</b>		
Клавиша 2-местная	3055 35 4 ..	638



Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый / светло-серый матовый	<b>3075 35 05</b>	10
цвет: полярная белизна, матовый	<b>3075 35 02</b>	1


**Переключатель 2-полюсный, отдельные входные клеммы, для наружного монтажа**

Номинальное напряжение 250 В $\sim$   
 Коммутируемый ток 10 АХ  
 Рабочая температура -5 ... +25 °С

- с одним вводом для двух кабелей и одним вводом для кабеля или трубы
- с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

Штифты быстродействующего затвора из ZAMAK.

IP55

Подходит к Опция	арт. №	стр.
Рамка 1-местная, освещаемая 12 ... 24 В, для корпуса с открытым монтажом	1338 35 0 ..	651
Рамка 1-местная, освещаемая, 230 В, для корпуса с открытым монтажом	1338 35 1 ..	650
<b>Замена</b>		
Клавиша	61 3076 35 4 ..	635



Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый / светло-серый матовый	<b>3048 35 25</b>	10
цвет: полярная белизна, матовый	<b>3048 35 22</b>	1


**Двухклавишная кнопка, 2 переключателя, для наружного монтажа, отдельные входные клеммы**

Номинальное напряжение 250 В $\sim$   
 Коммутируемый ток 10 А  
 Рабочая температура -5 ... +25 °С

- с одним вводом для двух кабелей и одним вводом для кабеля или трубы
- с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

Штифты быстродействующего затвора из ZAMAK.

IP55

Подходит к Опция	арт. №	стр.
Рамка 1-местная, освещаемая 12 ... 24 В, для корпуса с открытым монтажом	1338 35 0 ..	651
Рамка 1-местная, освещаемая, 230 В, для корпуса с открытым монтажом	1338 35 1 ..	650
<b>Замена</b>		
Клавиша 2-местная	3055 35 4 ..	638



Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый / светло-серый матовый	<b>5075 35 15</b>	10
цвет: полярная белизна, матовый	<b>5075 35 12</b>	1

**Замочный выключатель**

**Замочный выключатель с оттиском, для наружного монтажа, отдельные входные клеммы**

- с разными замыкателями
- ключ вынимается в двух положениях



Номинальное напряжение 240 В $\sim$   
 Коммутируемый ток 10 А (AC-1)  
 Рабочая температура -5 ... +25 °С

- с оттиском «ВКЛ./ВЫКЛ.»
- к центральной системе замыканий
- с 2 ключами
- с одним вводом для двух кабелей и одним вводом для кабеля или трубы
- для соединения проводом в качестве выключателя или переключателя
- с винтовыми клеммами

Подходит к Опция	арт. №	стр.
Рамка 1-местная, освещаемая 12 ... 24 В, для корпуса с открытым монтажом	1338 35 0 ..	651
Рамка 1-местная, освещаемая, 230 В, для корпуса с открытым монтажом	1338 35 1 ..	650

**IP55**

Штифты быстродействующего затвора из ZAMAK.

Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый / светло-серый матовый	<b>3271 35 05</b>	1
цвет: полярная белизна, матовый	<b>3271 35 02</b>	1


**Комбинации**

- уплотнение по всей поверхности под дном корпуса для герметизации обратной стороны корпуса, ввода кабеля с обратной стороны и компенсации толщины штукатурки
- розетка с захлопывающейся откидной крышкой, разблокировка вручную, для обеспечения класса защиты IP55
- хорошо доступные, конусообразные монтажные отверстия в корпусах
- 2-контактный соединительный зажим Wago для проводки прилагается
- два места фиксации для 2-контактных соединительных зажимов Wago на дне корпуса
- много места для проводки под цоколями вставок
- простой монтаж вставки в корпусе путем защелкивания
- надежная фиксация рамки на коробке с помощью 2 быстродействующих затворов


**Комбинация переключатель на два направления / розетка SCHUKO с откидной крышкой, для наружного монтажа**

Номинальное напряжение 250 В $\sim$   
 Номинальный ток 16 А  
 Коммутируемый ток 10 АХ  
 Рабочая температура -5 ... +25 °С

- для вертикального монтажа
- с отдельными клеммами для розетки и выключателя
- с одним вводом для двух кабелей и одним вводом для кабеля или трубы
- с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

Подходит к Опция	арт. №	стр.
Рамка 2-местная вертикальная, освещаемая, 230 В, для корпуса с наружным монтажом	1339 35 1 ..	651
<b>Замена</b> Клавиша	61 3076 35 4 ..	635

**IP55**

Пружины крышек изготовлены из нержавеющей стали, штифты быстродействующего затвора — из ZAMAK.

**959**

Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый / светло-серый матовый	<b>4780 35 15</b>	5
цвет: полярная белизна, матовый	<b>4780 35 12</b>	1





IP55

### Комбинация двойной выключатель / розетка SCHUKO с откидной крышкой, для наружного монтажа

Номинальное напряжение	250 В <sup>~</sup>
Номинальный ток	16 А
Коммутируемый ток	10 АХ
Рабочая температура	-5 ... +25 °С

Пружины крышек изготовлены из нержавеющей стали, штифты быстродействующего затвора — из ZAMAK.

- для вертикального монтажа
- с отдельными клеммами для розетки и двойного выключателя
- с одним вводом для двух кабелей и одним вводом для кабеля или трубы
- с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

Подходит к Опция	арт. №	стр.
Рамка 2-местная вертикальная, освещаемая, 230 В, для корпуса с наружным монтажом	1339 35 1 ..	651
<b>Замена</b> Клавиша 2-местная	3055 35 4 ..	638



Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый / светло-серый матовый	<b>4790 35 15</b>	5
цвет: полярная белизна, матовый	<b>4790 35 12</b>	1

### Выключатели / нажимные кнопки жалюзи

- уплотнение по всей поверхности под дном корпуса для герметизации обратной стороны корпуса, ввода кабеля с обратной стороны и компенсации толщины штукатурки
- хорошо доступные, конусообразные монтажные отверстия в корпусах
- 2-контактный соединительный зажим Wago для проводки прилагается
- два места фиксации для 2-контактных соединительных зажимов Wago на дне корпуса
- много места для проводки под цоколями вставок
- простой монтаж вставки в корпусе путем защелкивания
- надежная фиксация рамки на коробке с помощью 2 быстродействующих затворов



IP55

### Жалюзийный двухклавишный выключатель 1-полюсный, с оттиском символа «Стрелки», для наружного монтажа

Номинальное напряжение	250 В <sup>~</sup>
Коммутируемый ток	10 А
Рабочая температура	-5 ... +25 °С

Штифты быстродействующего затвора из ZAMAK. Следуйте указаниям производителя двигателя!

- с механической и электрической блокировкой против одновременного включения в двух направлениях
- с одним вводом для двух кабелей и одним вводом для кабеля или трубы
- с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

Подходит к Опция	арт. №	стр.
Рамка 1-местная, освещаемая 12 ... 24 В, для корпуса с открытым монтажом	1338 35 0 ..	651
Рамка 1-местная, освещаемая, 230 В, для корпуса с открытым монтажом	1338 35 1 ..	650
<b>Замена</b> Клавиша 2-местная, с оттиском символа «Стрелка»	3075 35 3 ..	639
Клавиша 2-местная, с оттиском символа «Стрелка»	3065 35 65 ..	638



Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый / светло-серый матовый	<b>3075 35 25</b>	1
цвет: полярная белизна, матовый	<b>3075 35 22</b>	1


**Жалюзийная двухклавишная кнопка с оттиском символа «Стрелка», для наружного монтажа**

Номинальное напряжение 250 В $\sim$   
 Коммутируемый ток 10 А  
 Рабочая температура -5 ... +25 °С

Штифты быстродействующего затвора из ZAMAK.  
 Следуйте указаниям производителя двигателя!

- с механической и электрической блокировкой против одновременного нажатия с двух сторон
- с одним вводом для двух кабелей и одним вводом для кабеля или трубы
- с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

Подходит к	арт. №	стр.
<b>Опция</b>		
Рамка 1-местная, освещаемая 12 ... 24 В, для корпуса с открытым монтажом	1338 35 0 ..	651
Рамка 1-местная, освещаемая, 230 В, для корпуса с открытым монтажом	1338 35 1 ..	650
<b>Замена</b>		
Клавиша 2-местная, с оттиском символа «Стрелка»	3075 35 3 ..	639
Клавиша 2-местная, с оттиском символа «Стрелка»	3065 35 65 ..	638

**IP55**


Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый / светло-серый матовый	<b>5075 35 35</b>	10
цвет: полярная белизна, матовый	<b>5075 35 32</b>	1


**Жалюзийные замочные выключатели с оттиском, для наружного монтажа, отдельные входные клеммы**

- с разными замыкателями
- ключ вынимается в 3 положениях



Номинальное напряжение 240 В $\sim$   
 Коммутируемый ток 10 А (AC-1)  
 Рабочая температура -5 ... +25 °С

Штифты быстродействующего затвора из ZAMAK.

- например, для ворот гаража
- с 2 ключами
- с одним вводом для двух кабелей и одним вводом для кабеля или трубы
- с винтовыми клеммами

Подходит к	арт. №	стр.
<b>Опция</b>		
Рамка 1-местная, освещаемая 12 ... 24 В, для корпуса с открытым монтажом	1338 35 0 ..	651
Рамка 1-местная, освещаемая, 230 В, для корпуса с открытым монтажом	1338 35 1 ..	650

**IP55**


Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый / светло-серый матовый	<b>3272 35 15</b>	1
цвет: полярная белизна, матовый	<b>3272 35 12</b>	1

### Выключатели для отопительных систем

- уплотнение по всей поверхности под дном корпуса для герметизации обратной стороны корпуса, ввода кабеля с обратной стороны и компенсации толщины штукатурки
- хорошо доступные, конусообразные монтажные отверстия в корпусах
- 2-контактный соединительный зажим Wago для проводки прилагается
- два места фиксации для 2-контактных соединительных зажимов Wago на дне корпуса
- много места для проводки под цоколями вставок
- простой монтаж вставки в корпусе путем защелкивания
- надежная фиксация рамки на коробке с помощью 2 быстродействующих затворов



#### Контрольный переключатель с оттиском «Heizung», для наружного монтажа

- с линзой



Номинальное напряжение 250 В $\sim$   
 Коммутируемый ток 10 А  
 Рабочая температура -5 ... +25 °С

- для контрольного включения
- с **синим** светодиодным элементом 230 В
- с одним вводом для двух кабелей и одним вводом для кабеля или трубы
- с клеммой N
- с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

IP55

Штифты быстродействующего затвора из ZAMAK.

Подходит к	арт. №	стр.
<b>Опция</b>		
Рамка 1-местная, освещаемая 12 ... 24 В, для корпуса с открытым монтажом	1338 35 0 ..	651
Рамка 1-местная, освещаемая, 230 В, для корпуса с открытым монтажом	1338 35 1 ..	650
Светодиод 230 В, для выключателей / кнопок	1688 35 00	650
Светодиод 230 В, для выключателей / кнопок	1677 35 00	649
<b>Замена</b>		
Светодиод 230 В, для выключателей / кнопок	1688 35 00	650

**i 913**



Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый / светло-серый матовый	<b>3566 35 05</b>	1
цвет: полярная белизна, матовый	<b>3566 35 02</b>	1



#### Контрольный выключатель с 2 полюсами, с оттиском «Heizung- 0 - I», для наружного монтажа

- с линзой



Номинальное напряжение 250 В $\sim$   
 Коммутируемый ток 10 А  
 Рабочая температура -5 ... +25 °С

- для контрольного включения
- с **красным** светодиодным элементом 230 В
- с одним вводом для двух кабелей и одним вводом для кабеля или трубы
- с механической кодировкой крепления клавиши, которая обеспечивает правильную установку клавиши на электронную вставку
- с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

IP55

Штифты быстродействующего затвора из ZAMAK.

Подходит к	арт. №	стр.
<b>Опция</b>		
Рамка 1-местная, освещаемая 12 ... 24 В, для корпуса с открытым монтажом	1338 35 0 ..	651
Рамка 1-местная, освещаемая, 230 В, для корпуса с открытым монтажом	1338 35 1 ..	650
<b>Замена</b>		
Светодиод 230 В, для выключателей / кнопок	1677 35 00	649

**i 914**



Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый / светло-серый матовый	<b>3562 35 05</b>	1
цвет: полярная белизна, матовый	<b>3562 35 02</b>	1

**Коммуникационная / МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ТЕХНИКА**

- уплотнение по всей поверхности под дном корпуса для герметизации обратной стороны корпуса, ввода кабеля с обратной стороны и компенсации толщины штукатурки
- с прозрачной захлопывающейся откидной крышкой, разблокировка вручную, для обеспечения класса защиты IP55
- хорошо доступные, конусообразные монтажные отверстия в корпусах
- простой монтаж вставки в рамке с откидной крышкой путем защелкивания
- надежная фиксация рамки с откидной крышкой на коробке с помощью 2 быстродействующих затворов

**Розетки для UAE**



**Розетка UAE 8-полюсная, экранированная, с откидной крышкой, для наружного монтажа, кат. 6**

- с полем для надписи



Ширина диапазона передачи макс. 250 МГц  
Рабочая температура -5 ... +25 °C

- для разъемов RJ11, RJ12 и RJ45
- подходит для PoE+
- с одним вводом для двух кабелей и одним вводом для кабеля или трубы
- с присоединением экрана 360° и разгрузкой от натяжения
- с режущими клеммами
- с самозакрывающимся пылезащитным колпачком перед гнездом

IP55

Пружины крышек изготовлены из нержавеющей стали, штифты быстродействующего затвора — из ZAMAK.

Кодировка цветом А и В согласно TIA/EIA-568-B.2  
Кат. 6/класс Е в соответствии с ISO/IEC 11801, 2-ое издание

**i 928**



Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый / светло-серый матовый	<b>1409 35 05</b>	1
цвет: полярная белизна, матовый	<b>1409 35 02</b>	1

**Антенные розетки**



**Антенная розетка, 2 отверстия, с откидной крышкой, для наружного монтажа, отдельная**

Волновое сопротивление 75 Ом  
Рабочая температура -5 ... +25 °C

- для аналоговой и цифровой передачи
- для наземного приема
- с одним вводом для двух кабелей и одним вводом для кабеля или трубы
- с винтовыми клеммами

Пружины крышек изготовлены из нержавеющей стали, штифты быстродействующего затвора — из ZAMAK.

DIN EN 50083-2

**i 929**

IP55



Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый / светло-серый матовый	<b>1203 35 15</b>	1
цвет: полярная белизна, матовый	<b>1203 35 12</b>	1



**Антенная розетка, 2 отверстия, с откидной крышкой, для наружного монтажа, проходная**

Рабочая температура -5 ... +25 °C  
Затухание подсоединения 10 дБ

- для аналоговой и цифровой передачи
- для наземного приема
- с одним вводом для двух кабелей и одним вводом для кабеля или трубы
- с винтовыми клеммами

Пружины крышек изготовлены из нержавеющей стали, штифты быстродействующего затвора — из ZAMAK.

DIN EN 50083-2

**i 931**

IP55



Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый / светло-серый матовый	<b>1203 35 25</b>	1
цвет: полярная белизна, матовый	<b>1203 35 22</b>	1



### Антенная розетка, 3 отверстия, с откидной крышкой, для наружного монтажа, отдельная

Широкополосная технология 4 ... 2400 МГц  
 Волновое сопротивление 75 Ом  
 Рабочая температура -5 ... +25 °С

- для аналоговой и цифровой передачи
- для наземного и спутникового приема
- с одним вводом для двух кабелей и одним вводом для кабеля или трубы
- с винтовыми клеммами

Пружины крышек изготовлены из нержавеющей стали, штифты быстродействующего затвора — из ZAMAK.

DIN EN 50083-2

**i 931**

IP55



Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый / светло-серый матовый	<b>1203 35 35</b>	1
цвет: полярная белизна, матовый	<b>1203 35 32</b>	1

## Штепсельные розетки для аудиосредств



### Розетка для громкоговорителя с откидной крышкой, для наружного монтажа

- с полем для надписи



Сечение провода макс. 2,5 мм<sup>2</sup>  
 Рабочая температура -5 ... +25 °С

- с одним вводом для двух кабелей и одним вводом для кабеля или трубы
- со штыревыми контактными зажимами (с обеих сторон)

IP55

Пружины крышек изготовлены из нержавеющей стали, штифты быстродействующего затвора — из ZAMAK.



Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый / светло-серый матовый	<b>1196 35 05</b>	1
цвет: полярная белизна, матовый	<b>1196 35 02</b>	1



### Розетка для громкоговорителя с откидной крышкой, для наружного монтажа

- с полем для надписи



Сечение провода макс. 2,5 мм<sup>2</sup>  
 Рабочая температура -5 ... +25 °С

- с одним вводом для двух кабелей и одним вводом для кабеля или трубы
- со штыревыми контактными зажимами (с обеих сторон)

IP55

Пружины крышек изготовлены из нержавеющей стали, штифты быстродействующего затвора — из ZAMAK.



Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый / светло-серый матовый	<b>1196 35 15</b>	1
цвет: полярная белизна, матовый	<b>1196 35 12</b>	1

**Дополнительные изделия**

- уплотнение по всей поверхности под дном корпуса для герметизации обратной стороны корпуса, ввода кабеля с обратной стороны и компенсации толщины штукатурки
- хорошо доступные, конусообразные монтажные отверстия в корпусах
- простой монтаж вставки в корпусе путем защелкивания
- надежная фиксация рамки на коробке с помощью 2 быстродействующих затворов


**Заглушка, для наружного монтажа**

Штифты быстродействующего затвора из ZAMAK.

- с одним вводом для двух кабелей и одним вводом для кабеля или трубы

**IP55**


Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый / светло-серый матовый	<b>4290 35 15</b>	10
цвет: полярная белизна, матовый	<b>4290 35 12</b>	10


**Кабельный вывод для наружного монтажа**

Штифты быстродействующего затвора из ZAMAK.

- с одним вводом для двух кабелей и одним вводом для кабеля или трубы

**IP55**


Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый / светло-серый матовый	<b>4256 35 25</b>	10
цвет: полярная белизна, матовый	<b>4256 35 22</b>	1

**Модульная система**

- вставки имеют класс защиты IP55 только при монтаже с корпусом для наружного монтажа или рамкой для скрытого монтажа из линейки продуктов Berker W.1

**Вставки для розеток**

- с захлопывающейся откидной крышкой, разблокировка вручную, для обеспечения класса защиты IP55


**Вставка розетки SCHUKO с откидной крышкой для наружного и скрытого монтажа**

Номинальное напряжение 250 В~  
 Номинальный ток 16 А  
 Рабочая температура -40 ... +60 °С

- с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

Подходит к	арт. №	стр.
Рамки для скрытого монтажа		стр. 644
Коробка для наружного монтажа		стр. 646

Пружины крышек изготовлены из нержавеющей стали, штифты быстродействующего затвора — из ZAMAK.



Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый, матовый	<b>4706 35 25</b>	10
цвет: полярная белизна, матовый	<b>4706 35 22</b>	10



**Вставка розетки SCHUKO с откидной крышкой для наружного и скрытого монтажа**

- с усиленной защитой от прикосновения



Номинальное напряжение 250 В $\sim$   
Номинальный ток 16 А  
Рабочая температура -40 ... +60 °С

■ с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

**Подходит к**  
Рамки для скрытого монтажа стр. 644  
Коробка для наружного монтажа стр. 646

Пружины крышек изготовлены из нержавеющей стали, штифты быстродействующего затвора — из ZAMAK.

Повышенная степень защиты от прикосновения (защита детей) в соответствии с IEC 60884-1

Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый, матовый	<b>4706 35 15</b>	10
цвет: полярная белизна, матовый	<b>4706 35 12</b>	1



**Вставка розетки SCHUKO с откидной крышкой, с усиленной защитой от прикосновения, с винтовыми клеммами**

- с усиленной защитой от прикосновения  
- с винтовыми клеммами



Номинальное напряжение 250 В $\sim$   
Номинальный ток 16 А  
Рабочая температура -40 ... +60 °С

■ с винтовыми клеммами

**Подходит к**  
Рамки для скрытого монтажа стр. 644  
Коробка для наружного монтажа стр. 646

Штифты быстродействующего затвора из ZAMAK.

Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый / светло-серый матовый	<b>4706 35 35</b>	10
цвет: полярная белизна, матовый	<b>4706 35 32</b>	1

**Вставки для выключателей / кнопок**



**Вставка для переключателя / крестового выключателя для наружного / скрытого монтажа**

Номинальное напряжение 250 В $\sim$   
Коммутируемый ток 10 АХ  
Рабочая температура -40 ... +60 °С


■ с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

**Подходит к**  
Рамки для скрытого монтажа стр. 644  
Коробка для наружного монтажа стр. 646

Штифты быстродействующего затвора из ZAMAK.

**Замена**  
Клавиша 61 3076 35 4 .. 635

Исполнение	арт. №	уп.
Вставка в переключатель с клавишей, для наружного и скрытого монтажа, цвет: серый, матовый	<b>61 3076 35 15</b>	10
Вставка в переключатель с клавишей, для наружного и скрытого монтажа, цвет: полярная белизна, матовый	<b>61 3076 35 12</b>	1
Вставка для крестового выключателя с клавишей, для наружного и скрытого монтажа, цвет: серый, матовый	<b>61 3077 35 15</b>	10
Вставка для крестового выключателя с клавишей, для наружного и скрытого монтажа, цвет: полярная белизна, матовый	<b>61 3077 35 12</b>	1





**Вставка в переключатель с клавишей с подсветкой, для наружного и скрытого монтажа**

- с линзой



Номинальное напряжение	250 В~
Коммутируемый ток	10 АХ
Рабочая температура	-5 ... +25 °С

Штифты быстродействующего затвора из ZAMAK.

- для подсветки
- с **синим** светодиодным элементом 230 В
- с клеммой N
- с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

Подходит к	арт. №	стр.
Рамки для скрытого монтажа		стр. 644
Коробка для наружного монтажа		стр. 646
<b>Опция</b>		
Линза с отриском		стр. 648
Светодиод 230 В, для выключателей / кнопок	1677 35 00	649
<b>Замена</b>		
Светодиод 230 В, для выключателей / кнопок	1688 35 00	650
Клавиша	3086 35 4 ..	635

**i 913**



Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый, матовый	<b>3086 35 25</b>	10
цвет: полярная белизна, матовый	<b>3086 35 22</b>	1



**Электронная вставка для контрольного переключателя, клавиша, для наружного и скрытого монтажа**

- с линзой



Номинальное напряжение	250 В~
Коммутируемый ток	10 АХ
Рабочая температура	-5 ... +25 °С

Штифты быстродействующего затвора из ZAMAK.

- для контрольного включения
- с **красным** светодиодным элементом 230 В
- с клеммой N
- с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

Подходит к	арт. №	стр.
Рамки для скрытого монтажа		стр. 644
Коробка для наружного монтажа		стр. 646
<b>Опция</b>		
Линза с отриском		стр. 648
Светодиод 230 В, для выключателей / кнопок	1688 35 00	650
<b>Замена</b>		
Светодиод 230 В, для выключателей / кнопок	1677 35 00	649
Клавиша	3086 35 4 ..	635

**i 913**



Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый, матовый	<b>3086 35 15</b>	10
цвет: полярная белизна, матовый	<b>3086 35 12</b>	1



**Вставка в переключатель с клавишей, для наружного и скрытого монтажа**

- с полем для надписи — с подсветкой



Номинальное напряжение	250 В <sup>~</sup>
Коммутируемый ток	10 АХ
Рабочая температура	-5 ... +25 °С
Поле для надписи (Ш x В)	≈ 50 x 16 мм

Для нанесения надписей, указаний и т.п.  
Высота поля для надписи - для 12 мм P-touch полосок.

Штифты быстродействующего затвора из ZAMAK.

- для подсветки
- с **синим** светодиодным элементом 230 В
- с клеммой N
- с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

Подходит к	арт. №	стр.
Рамки для скрытого монтажа		стр. 644
Коробка для наружного монтажа		стр. 646
<b>Опция</b>		
Светодиод 230 В, для выключателей / кнопок	1677 35 00	649
<b>Замена</b>		
Светодиод 230 В, для выключателей / кнопок	1688 35 00	650
Клавиша	3076 35 4 ..	635

**i 913**



Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый, матовый	<b>3086 35 35</b>	1
цвет: полярная белизна, матовый	<b>3086 35 32</b>	1



**Вставка для кнопки с клавишей для наружного / скрытого монтажа**


Номинальное напряжение	250 В <sup>~</sup>
Коммутируемый ток	10 А
Рабочая температура	-5 ... +25 °С

Штифты быстродействующего затвора из ZAMAK.

- с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

Подходит к	арт. №	стр.
Рамки для скрытого монтажа		стр. 644
Коробка для наружного монтажа		стр. 646
<b>Замена</b>		
Клавиша	61 3076 35 4 ..	635

Исполнение	арт. №	уп.
Вставка для кнопки, размыкатель с клавишей для наружного / скрытого монтажа, цвет: серый, матовый	<b>5045 35 15</b>	10
Вставка для кнопки, размыкатель с клавишей для наружного / скрытого монтажа, цвет: полярная белизна, матовый	<b>5045 35 12</b>	1
Вставка для кнопки, переключающий контакт с клавишей для наружного / скрытого монтажа, цвет: серый, матовый	<b>5046 35 15</b>	10
Вставка для кнопки, переключающий контакт с клавишей для наружного / скрытого монтажа, цвет: полярная белизна, матовый	<b>5046 35 12</b>	1



**Нажимная кнопка, переключающий контакт, с подсветкой, для наружного и скрытого монтажа**

- с линзой



Номинальное напряжение	250 В <sup>~</sup>
Коммутируемый ток	10 А
Рабочая температура	-5 ... +25 °С

Штифты быстродействующего затвора из ZAMAK.

- для подсветки и сигнального включения
- с **синим** светодиодным элементом 230 В
- с клеммой N
- с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

Подходит к	арт. №	стр.
Рамки для скрытого монтажа		стр. 644
Коробка для наружного монтажа		стр. 646
<b>Опция</b>		
Линза с оттиском		стр. 648
Светодиод 230 В, для выключателей / кнопок	1677 35 00	649
<b>Замена</b>		
Светодиод 230 В, для выключателей / кнопок	1688 35 00	650
Клавиша	3086 35 4 ..	635

**i 914**



Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый, матовый	<b>5046 35 25</b>	10
цвет: полярная белизна, матовый	<b>5046 35 22</b>	1



**Вставка для кнопки, размыкатель с клавишей для наружного / скрытого монтажа**

- с полем для надписи — с подсветкой



Номинальное напряжение	250 В~
Коммутируемый ток	10 А
Рабочая температура	-5 ... +25 °С
Поле для надписи (Ш x В)	≈ 50 x 16 мм

Для нанесения надписей, указаний и т.п.  
Высота поля для надписи - для 12 мм P-touch полосок.

Штифты быстродействующего затвора из ZAMAK.

- с синим светодиодным элементом 230 В
- с клеммой N
- с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

Подходит к	арт. №	стр.
Рамки для скрытого монтажа		стр. 644
Коробка для наружного монтажа		стр. 646
<b>Опция</b>		
Светодиод 230 В, для выключателей / кнопок	1677 35 00	649
<b>Замена</b>		
Светодиод 230 В, для выключателей / кнопок	1688 35 00	650
Клавиша	3076 35 4 ..	635

**i 913**



Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый, матовый	<b>5041 35 15</b>	10
цвет: полярная белизна, матовый	<b>5041 35 12</b>	1



**Клавиша**

- с уплотнительной мембраной
- для переключателя на два направления / крестового выключателя
- для одноклавишных кнопок
- также для применения в KNX: модуль кнопки, 1-канальный и модуль групповой кнопки, 1-канальный - № для зак. 8014 1x 00

Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый матовый	<b>61 3076 35 45</b>	10
цвет: полярная белизна, матовый	<b>61 3076 35 42</b>	10



**Клавиша**

- с линзой



Прилагаются прозрачные линзы с символом света, звонка и ключа, а также линза прозрачного и красного цвета.

- для подсветки и сигнального включения
- с уплотнительной мембраной
- для переключателя на два направления / крестового выключателя
- для одноклавишных кнопок с подсветкой
- также для применения в KNX: модуль кнопки, 1-канальный и модуль групповой кнопки, 1-канальный - № для зак. 8014 1x 00

Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый матовый	<b>3086 35 45</b>	10
цвет: полярная белизна, матовый	<b>3086 35 42</b>	10



**Клавиша**

- с полем для надписи



- для подсветки
- с уплотнительной мембраной
- для переключателя на два направления / крестового выключателя
- для одноклавишных кнопок
- также для применения в KNX: модуль кнопки, 1-канальный и модуль групповой кнопки, 1-канальный - № для зак. 8014 1x 00

Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый матовый	<b>3076 35 45</b>	10
цвет: полярная белизна, матовый	<b>3076 35 42</b>	10

**Многоконтактные вставки для выключателей**



**Электронная вставка для выключателя с двумя полюсами, клавишей и оттиском «0» и «1», для наружного и скрытого монтажа**

Номинальное напряжение 250 В $\sim$   
Коммутируемый ток 10 АХ  
Рабочая температура -5 ... +25 °С

Штифты быстродействующего затвора из ZAMAK.

- с механической кодировкой крепления клавиши, которая обеспечивает правильную установку клавиши на электронную вставку
- с клеммой N
- с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

Подходит к	арт. №	стр.
Рамки для скрытого монтажа		стр. 644
Коробка для наружного монтажа		стр. 646
<b>Замена</b>		
Клавиша с оттиском «0 - I»	3042 35 4 ..	636



Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый, матовый	<b>3042 35 15</b>	10
цвет: полярная белизна, матовый	<b>3042 35 12</b>	1



**Переключатель 2-полюсный, отдельные входные клеммы, для наружного и скрытого монтажа**

Номинальное напряжение 250 В $\sim$   
Коммутируемый ток 10 АХ  
Рабочая температура -5 ... +25 °С

Штифты быстродействующего затвора из ZAMAK.

- с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

Подходит к	арт. №	стр.
Рамки для скрытого монтажа		стр. 644
Коробка для наружного монтажа		стр. 646
<b>Замена</b>		
Клавиша	61 3076 35 4 ..	635



Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый, матовый	<b>3048 35 35</b>	1
цвет: полярная белизна, матовый	<b>3048 35 32</b>	1



**Клавиша с оттиском «0 - I»**

- с уплотнительной мембраной
- для многополюсных клавишных выключателей
- также для применения в KNX: модуль групповой кнопки, 1-канальный - № для зак. 8014 13 00

Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый матовый	<b>3042 35 45</b>	10
цвет: полярная белизна, матовый	<b>3042 35 42</b>	10



**Клавиша**

- с уплотнительной мембраной
- для переключателя на два направления / крестового выключателя
- для одноклавишных кнопок
- также для применения в KNX: модуль кнопки, 1-канальный и модуль групповой кнопки, 1-канальный - № для зак. 8014 1x 00

Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый матовый	<b>61 3076 35 45</b>	10
цвет: полярная белизна, матовый	<b>61 3076 35 42</b>	10

**Многорядные вставки для выключателей / кнопок**



**Вставка в двойной выключатель с двойной клавишей, для наружного и скрытого монтажа, общая входная клемма**

Номинальное напряжение 250 В $\sim$   
Коммутируемый ток 10 АХ  
Рабочая температура -5 ... +25 °С

■ с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

Штифты быстродействующего затвора из ZAMAK.

Подходит к	арт. №	стр.
Рамки для скрытого монтажа		стр. 644
Коробка для наружного монтажа		стр. 646
<b>Замена</b>		
Клавиша 2-местная	3055 35 4 ..	638

Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый, матовый	<b>3055 35 15</b>	10
цвет: полярная белизна, матовый	<b>3055 35 12</b>	1



**Переключатель 2-полюсный, отдельные входные клеммы, для наружного и скрытого монтажа**

Номинальное напряжение 250 В $\sim$   
Коммутируемый ток 10 АХ  
Рабочая температура -5 ... +25 °С

■ с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

Штифты быстродействующего затвора из ZAMAK.

Подходит к	арт. №	стр.
Рамки для скрытого монтажа		стр. 644
Коробка для наружного монтажа		стр. 646
<b>Замена</b>		
Клавиша	61 3076 35 4 ..	635

Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый, матовый	<b>3048 35 35</b>	1
цвет: полярная белизна, матовый	<b>3048 35 32</b>	1



**Электронная вставка для двойного переключателя с клавишей, двойная, для наружного и скрытого монтажа, отдельные входные клеммы**

Номинальное напряжение 250 В $\sim$   
Коммутируемый ток 10 АХ  
Рабочая температура -5 ... +25 °С

■ с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

Штифты быстродействующего затвора из ZAMAK.

Подходит к	арт. №	стр.
Рамки для скрытого монтажа		стр. 644
Коробка для наружного монтажа		стр. 646
<b>Замена</b>		
Клавиша 2-местная	3055 35 4 ..	638

Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый, матовый	<b>3048 35 15</b>	10
цвет: полярная белизна, матовый	<b>3048 35 12</b>	1



**Вставка для двухклавишных кнопок, 2 размыкателя с двойной клавишей, для наружного и скрытого монтажа, общая входная клемма**

Номинальное напряжение 250 В $\sim$   
Коммутируемый ток 10 А  
Рабочая температура -5 ... +25 °С

■ с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

Штифты быстродействующего затвора из ZAMAK.

Подходит к	арт. №	стр.
Рамки для скрытого монтажа		стр. 644
Коробка для наружного монтажа		стр. 646
<b>Замена</b>		
Клавиша 2-местная	3055 35 4 ..	638

Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый, матовый	<b>5042 35 15</b>	10
цвет: полярная белизна, матовый	<b>5042 35 12</b>	1





**Модуль для двухгрупповой кнопки  
24 ... 48 В DC**

Коммутируемый ток 10 А  
Рабочая температура -40 ... +60 °С  
Входное напряжение 24 ... 48 В=

Указание:  
отсоединить провода легким нажатием на защелки.  
Класс защиты IP55 при встраивании в корпус W.1 для наружного / скрытого монтажа с установленной клавишей.

- для корпуса W.1 для наружного монтажа или для скрытого монтажа
- с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами
- для гибких и твердых проводов (без оконечных гильз)
- для подсоединения, например, систем управления на базе ПЛК

Подходит к	арт. №	стр.
Рамки для скрытого монтажа		стр. 644
Коробка для наружного монтажа		стр. 646
Клавиша 2-местная	3055 35 4 ..	638
Клавиша 2-местная, с оттиском символа «Стрелка»	3065 35 6 ..	638

Исполнение	арт. №	уп.
цвет: светло-серый / серый глянцевый/матовый	<b>8014 16 00</b>	1



**Клавиша 2-местная**

- с уплотнительной мембраной
- также для применения в KNX: модуль кнопки, 2-канальный и модуль групповой кнопки, 2-канальный - № для зак. 8014 1x00
- для двухклавишных выключателей
- для двухклавишных кнопок

Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый матовый	<b>3055 35 45</b>	10
цвет: полярная белизна, матовый	<b>3055 35 42</b>	10



**Клавиша 2-местная, с оттиском символа «Стрелка»**

- с уплотнительной мембраной
- также для применения в KNX: модуль кнопки, 2-канальный - № для зак. 8014 14 00
- для жалюзийного двухклавишного выключателя / жалюзийной двухклавишной кнопки

Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый / светло-серый матовый	<b>3065 35 65</b>	10
цвет: полярная белизна, матовый	<b>3065 35 62</b>	10

**Вставки для жалюзийных выключателей / нажимных кнопок**



**Вставка жалюзийного двухклавишного выключателя, двухгрупповой, 1-полюсный, с оттиском символа «Стрелка», для наружного и скрытого монтажа**

Номинальное напряжение 250 В~  
Коммутируемый ток 10 А  
Рабочая температура -5 ... +25 °С

Штифты быстродействующего затвора из ZAMAK.  
Следуйте указаниям производителя двигателя!

- с механической и электрической блокировкой против одновременного включения в двух направлениях
- с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

Подходит к	арт. №	стр.
Рамки для скрытого монтажа		стр. 644
Коробка для наружного монтажа		стр. 646
<b>Замена</b>		
Клавиша 2-местная, с оттиском символа «Стрелка»	3065 35 65 ..	638
Клавиша 2-местная, с оттиском символа «Стрелка»	3075 35 3 ..	639

Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый, матовый	<b>3065 35 15</b>	10
цвет: полярная белизна, матовый	<b>3065 35 12</b>	1




**Вставка с жалюзиной двухклавишной кнопкой, с двойной клавишей, с оттиском символа «Стрелка», для наружного и скрытого монтажа**

Номинальное напряжение 250 В $\sim$   
 Коммутируемый ток 10 А  
 Рабочая температура -5 ... +25 °С

- с механической и электрической блокировкой против одновременного нажатия с двух сторон
- с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

Штифты быстродействующего затвора из ZAMAK.  
 Следуйте указаниям производителя двигателя!

Подходит к	арт. №	стр.
Рамки для скрытого монтажа		стр. 644
Коробка для наружного монтажа		стр. 646
<b>Замена</b>		
Клавиша 2-местная, с оттиском символа «Стрелка»	3075 35 3 ..	639
Клавиша 2-местная, с оттиском символа «Стрелка»	3065 35 65 ..	638



Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый, матовый	<b>5055 35 25</b>	1
цвет: полярная белизна, матовый	<b>5055 35 22</b>	1


**Клавиша 2-местная, с оттиском символа «Стрелка»**

- для жалюзийного двухклавишного выключателя / жалюзийной двухклавишной кнопки

Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый, матовый	<b>3075 35 35</b>	1
цвет: полярная белизна, матовый	<b>3075 35 32</b>	1


**Клавиша 2-местная, с оттиском символа «Стрелка»**

- с уплотнительной мембраной
- также для применения в KNX: модуль кнопки, 2-канальный - № для зак. 8014 14 00
- для жалюзийного двухклавишного выключателя / жалюзийной двухклавишной кнопки

Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый / светло-серый матовый	<b>3065 35 65</b>	10
цвет: полярная белизна, матовый	<b>3065 35 62</b>	10

**Вставки для выключателей аварийного останова**

**Вставка для кнопки аварийного выключения, размыкающий и замыкающий контакт, для наружного и скрытого монтажа**

Номинальное напряжение 240 В $\sim$ /440 В $\sim$   
 Коммутируемый ток 10 А  
 Рабочая температура -5 ... +25 °С

- разблокировка поворотом на 1/4
- с винтовыми клеммами

Штифты быстродействующего затвора из ZAMAK.

Подходит к	арт. №	стр.
Рамки для скрытого монтажа		стр. 644
Коробка для наружного монтажа		стр. 646

Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый, матовый	<b>4471 35 12</b>	1



**Вставка для кнопки аварийного выключения, размыкающий и замыкающий контакт, для наружного и скрытого монтажа**

- с разными замыкателями



Номинальное напряжение	240 В $\sim$ /440 В $\sim$
Коммутируемый ток	10 А
Рабочая температура	-5 ... +25 °С

- с 2 ключами
- разблокировка поворотом на 1/4
- с винтовыми клеммами

<b>Подходит к</b>	<b>арт. №</b>	<b>стр.</b>
Рамки для скрытого монтажа		стр. 644
Коробка для наружного монтажа		стр. 646

Штифты быстродействующего затвора из ZAMAK.

Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый, матовый	<b>4471 35 15</b>	1

**Вставки для светодиодной сигнальной подсветки**



**Вставка для светодиодной сигнальной подсветки, белое освещение, для наружного и скрытого монтажа**

Номинальное напряжение	230 В $\sim$
Частота	50/60 Гц
Коммутируемый ток	10 АХ
Потребляемая мощность	при 230 В $\sim$ , 50 Hz - макс. 1 Вт
Рабочая температура	-5 ... +25 °С

- для оповещения, например для туалетов, лестничных клеток или лифтов
- яркость плавно регулируется с помощью потенциометра на электронной вставке
- с режущими клеммами

<b>Подходит к</b>	<b>арт. №</b>	<b>стр.</b>
Рамки для скрытого монтажа		стр. 644
Коробка для наружного монтажа		стр. 646

<b>Опция</b>		стр. 640
Пленка для вставки для светодиодной сигнальной подсветки		

Штифты быстродействующего затвора из ZAMAK.

Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый, матовый	<b>5173 35 25</b>	1



**Вставка светодиодного светового сигнала, красное/зеленое освещение, для наружного и скрытого монтажа**

Номинальное напряжение	230 В $\sim$
Частота	50/60 Гц
Коммутируемый ток	10 АХ
Рабочая температура	-5 ... +25 °С

- для оповещения, например для туалетов, лестничных клеток или лифтов
- яркость плавно регулируется с помощью потенциометра на электронной вставке
- с режущими клеммами

<b>Подходит к</b>	<b>арт. №</b>	<b>стр.</b>
Рамки для скрытого монтажа		стр. 644
Коробка для наружного монтажа		стр. 646

<b>Опция</b>		стр. 640
Пленка для вставки для светодиодной сигнальной подсветки		

Штифты быстродействующего затвора из ZAMAK.

Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый, матовый	<b>5173 35 35</b>	1



**Пленка для вставки для светодиодной сигнальной подсветки**

Напечатанный символ не виден при выключенной сигнальной лампе.

<b>Подходит к</b>	<b>арт. №</b>	<b>стр.</b>
Вставка для светодиодной сигнальной подсветки, белое освещение, для наружного и скрытого монтажа	5173 35 25	640
	5173 35 35	640

Исполнение	арт. №	уп.
с оттиском символа «мужчина»	<b>1905 80 01</b>	1
с оттиском символа «женщина»	<b>1905 80 02</b>	1
с оттиском символа «инвалидное кресло»	<b>1905 80 03</b>	1
с оттиском символа «лестница»	<b>1905 80 04</b>	1
с оттиском символа «лифт»	<b>1905 80 05</b>	1



**Вставка для светодиодной сигнальной подсветки, красное / зеленое освещение, для наружного и скрытого монтажа**

Номинальное напряжение	230 В $\sim$
Частота	50/60 Гц
Коммутируемый ток	10 АХ
Потребляемая мощность	при 230 В $\sim$ , 50 Гц — на каждый цвет макс. 0,5 Вт
Рабочая температура	-5 ... +25 °С

- для оповещения, например для процедурных кабинетов, конференц-залов или гостиничных номеров
- однородное освещение красных и зеленых половин, включаемых отдельно через отдельные входные клеммы
- с режущими клеммами

<b>Подходит к</b>	<b>арт. №</b>	<b>стр.</b>
Рамки для скрытого монтажа		стр. 644
Коробка для наружного монтажа		стр. 646
<b>Опция</b>		
Двухцветная пленка для вставки для светодиодной сигнальной подсветки		стр. 641

Штифты быстродействующего затвора из ZAMAK.



Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый, матовый	<b>5173 35 15</b>	1



**Двухцветная пленка для вставки для светодиодной сигнальной подсветки**

Напечатанный символ не виден при выключенной сигнальной лампе.

<b>Подходит к</b>	<b>арт. №</b>	<b>стр.</b>
Вставка для светодиодной сигнальной подсветки, красное / зеленое освещение, для наружного и скрытого монтажа	5173 35 15	641

Исполнение	арт. №	уп.
с оттиском символов «Не мешать»/«Убрать комнату»	<b>1905 80 11</b>	1
с оттиском символов «Подождите»/«Входите»	<b>1905 80 12</b>	1

**Вставки для коммуникационной / мультимедийной техники**



**Вставка с розеткой UAE, 8-полюсная, экранированная, с откидной крышкой для наружного и скрытого монтажа, кат.6**

- с полем для надписи



Ширина диапазона передачи	макс. 250 МГц
Рабочая температура	-5 ... +25 °С

- для разъемов RJ11, RJ12 и RJ45
- подходит для PoE+
- с прямым выводом
- с прозрачной откидной крышкой
- с самозакрывающимся пылезащитным колпачком перед гнездом
- с присоединением экрана 360° и разгрузкой от натяжения
- с режущими клеммами

Пружины крышек изготовлены из нержавеющей стали, штифты быстродействующего затвора — из ZAMAK.

Кодировка цветом А и В согласно TIA/EIA-568-B.2 Кат. 6/класс Е в соответствии с ISO/IEC 11801, 2-ое издание

<b>Подходит к</b>	<b>арт. №</b>	<b>стр.</b>
Рамки для скрытого монтажа		стр. 644
Коробка для наружного монтажа		стр. 646



Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый, матовый	<b>1409 35 15</b>	1
цвет: полярная белизна, матовый	<b>1409 35 12</b>	1



**Вставка с розеткой UAE, 8/8-полюсная, экранированная, с откидной крышкой для наружного и скрытого монтажа, кат.6**

- с полем для надписи



Ширина диапазона передачи макс. 250 МГц  
Рабочая температура -5 ... +25 °C

Пружины крышек изготовлены из нержавеющей стали, штифты быстродействующего затвора — из ZAMAK.

Кодировка цветом А и В согласно TIA/EIA-568-B.2  
Кат. 6/класс Е в соответствии с ISO/IEC 11801, 2-ое издание

- для разъемов RJ11, RJ12 и RJ45
- подходит для PoE+
- с прямым выводом
- с прозрачной откидной крышкой
- с самозакрывающимся пылезащитным колпачком перед гнездом
- с присоединением экрана 360° и разгрузкой от натяжения
- с режущими клеммами

<b>Подходит к</b>	<b>арт. №</b>	<b>стр.</b>
Рамки для скрытого монтажа		стр. 644
Коробка для наружного монтажа		стр. 646

Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый, матовый	<b>1410 35 05</b>	10
цвет: полярная белизна, матовый	<b>1410 35 02</b>	10



**Вставка с антенной розеткой, 2 отверстия, с откидной крышкой, для наружного и скрытого монтажа, отдельная**

Волновое сопротивление 75 Ом  
Рабочая температура -5 ... +25 °C

Пружины крышек изготовлены из нержавеющей стали, штифты быстродействующего затвора — из ZAMAK.

- для аналоговой и цифровой передачи
- для наземного приема
- с прозрачной откидной крышкой
- с винтовыми клеммами

<b>Подходит к</b>	<b>арт. №</b>	<b>стр.</b>
Рамки для скрытого монтажа		стр. 644
Коробка для наружного монтажа		стр. 646

Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый, матовый	<b>1203 35 45</b>	1
цвет: полярная белизна, матовый	<b>1203 35 42</b>	1



**Вставка с антенной розеткой, 2 отверстия, с откидной крышкой, для наружного и скрытого монтажа, проходная**

Рабочая температура -5 ... +25 °C  
Затухание подсоединения 10 дБ

Пружины крышек изготовлены из нержавеющей стали, штифты быстродействующего затвора — из ZAMAK.

- для аналоговой и цифровой передачи
- для наземного приема
- с прозрачной откидной крышкой
- с винтовыми клеммами

<b>Подходит к</b>	<b>арт. №</b>	<b>стр.</b>
Рамки для скрытого монтажа		стр. 644
Коробка для наружного монтажа		стр. 646

Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый, матовый	<b>1203 35 55</b>	1
цвет: полярная белизна, матовый	<b>1203 35 52</b>	1



**Вставка с антенной розеткой, 3 отверстия, с откидной крышкой, для наружного и скрытого монтажа, одинарная**

Волновое сопротивление 75 Ом  
Рабочая температура -5 ... +25 °C

Пружины крышек изготовлены из нержавеющей стали, штифты быстродействующего затвора — из ZAMAK.

- для аналоговой и цифровой передачи
- для наземного и спутникового приема
- с прозрачной откидной крышкой
- с винтовыми клеммами

<b>Подходит к</b>	<b>арт. №</b>	<b>стр.</b>
Рамки для скрытого монтажа		стр. 644
Коробка для наружного монтажа		стр. 646

Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый, матовый	<b>1203 35 65</b>	1
цвет: полярная белизна, матовый	<b>1203 35 62</b>	1





**Вставка с розеткой для громкоговорителя, с откидной крышкой, для наружного и скрытого монтажа**

- с полем для надписи



Сечение провода макс. 2,5 мм<sup>2</sup>  
Рабочая температура -5 ... +25 °C

- с прозрачной откидной крышкой
- со штыревыми контактными зажимами (с обеих сторон)

<b>Подходит к</b>	<b>арт. №</b>	<b>стр.</b>
Рамки для скрытого монтажа		стр. 644
Коробка для наружного монтажа		стр. 646

Пружины крышек изготовлены из нержавеющей стали, штифты быстродействующего затвора — из ZAMAK.



Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый, матовый	<b>1196 35 25</b>	1
цвет: полярная белизна, матовый	<b>1196 35 22</b>	1



**Вставка с розеткой для громкоговорителя (стерео), с откидной крышкой, для наружного и скрытого монтажа**

- с полем для надписи



Сечение провода макс. 2,5 мм<sup>2</sup>  
Рабочая температура -5 ... +25 °C

- с прозрачной откидной крышкой
- со штыревыми контактными зажимами (с обеих сторон)

<b>Подходит к</b>	<b>арт. №</b>	<b>стр.</b>
Рамки для скрытого монтажа		стр. 644
Коробка для наружного монтажа		стр. 646

Пружины крышек изготовлены из нержавеющей стали, штифты быстродействующего затвора — из ZAMAK.



Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый, матовый	<b>1196 35 35</b>	1
цвет: полярная белизна, матовый	<b>1196 35 32</b>	1



**Вставка с отверстием для контактного штыря Ø 22 мм**

Штифты быстродействующего затвора из ZAMAK.

<b>Подходит к</b>	<b>арт. №</b>	<b>стр.</b>
Рамки для скрытого монтажа		стр. 644
Коробка для наружного монтажа		стр. 646

Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый, матовый	<b>4291 35 05</b>	1

**Дополнительные изделия**



**Вставка с заглушкой, для наружного и скрытого монтажа**

Штифты быстродействующего затвора из ZAMAK.

<b>Подходит к</b>	<b>арт. №</b>	<b>стр.</b>
Рамки для скрытого монтажа		стр. 644
Коробка для наружного монтажа		стр. 646

Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый, матовый	<b>4290 35 05</b>	1
цвет: полярная белизна, матовый	<b>4290 35 02</b>	1





**Вставка вывода кабеля, для скрытого / наружного монтажа**

Штифты быстродействующего затвора из ZAMAK.

**Подходит к**

Рамки для скрытого монтажа  
Коробка для наружного монтажа

**арт. №**

**стр.**  
стр. 644  
стр. 646



Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый, матовый	<b>4256 35 05</b>	1
цвет: полярная белизна, матовый	<b>4256 35 02</b>	1

**Рамки для скрытого монтажа**

- с монтажным переходником для привинчивания на розетке для скрытого монтажа или полых стен
- класс защиты IP55 обеспечивается только при монтаже с модульной вставкой для наружного / скрытого монтажа из линейки Berker W.1



**Рамка 1-местная для скрытого монтажа**

- с уплотнительной вставкой

- для скрытого монтажа и установки в полую стене
- с монтажным адаптером и уплотнением

**Подходит к**

Вставки для розеток стр. 631  
Вставки для выключателей / кнопок стр. 632  
Вставки для жалюзиных выключателей / нажимных кнопок стр. 638  
Вставки для выключателей аварийного останова стр. 639  
Вставки для светодиодной сигнальной подсветки стр. 640  
Вставки для коммуникационной / мультимедийной техники стр. 641  
Дополнительные изделия стр. 643

**Опция**

Комплект захватов для скрытого монтажа 1820 35 00 644

**i 960**

Исполнение	арт. №	уп.
цвет: светло-серый, матовый	<b>1328 35 05</b>	10
цвет: полярная белизна, матовый	<b>1328 35 02</b>	10



**Комплект захватов для скрытого монтажа**

**Подходит к**

Рамка 1-местная для скрытого монтажа

**арт. №**

1328 35 0 ..

**стр.**

644

Исполнение	арт. №	уп.
Комплект захватов для скрытого монтажа	<b>1820 35 00</b>	10



**Рамка 2-местная вертикальная для скрытого монтажа**

- с уплотнительной вставкой

- для скрытого монтажа и установки в полой стене
- для вертикального монтажа
- с монтажным адаптером и уплотнением

Подходит к	арт. №	стр.
Вставки для розеток		стр. 631
Вставки для выключателей / кнопок		стр. 632
Вставки для жалюзийных выключателей / нажимных кнопок		стр. 638
Вставки для выключателей аварийного останова		стр. 639
Вставки для светодиодной сигнальной подсветки		стр. 640
Вставки для коммуникационной / мультимедийной техники		стр. 641
Дополнительные изделия		стр. 643

Исполнение	арт. №	уп.
цвет: светло-серый, матовый	<b>1329 35 15</b>	5
цвет: полярная белизна, матовый	<b>1329 35 12</b>	5



**Рамка 2-местная горизонтальная для скрытого монтажа**

- с уплотнительной вставкой

- для скрытого монтажа и установки в полой стене
- для горизонтального монтажа
- с монтажным адаптером и уплотнением

Подходит к	арт. №	стр.
Вставки для розеток		стр. 631
Вставки для выключателей / кнопок		стр. 632
Вставки для жалюзийных выключателей / нажимных кнопок		стр. 638
Вставки для выключателей аварийного останова		стр. 639
Вставки для светодиодной сигнальной подсветки		стр. 640
Вставки для коммуникационной / мультимедийной техники		стр. 641
Дополнительные изделия		стр. 643
Вставка розетки SCHUKO с откидной крышкой, с усиленной защитой от прикосновения, с винтовыми клеммами	4706 35 35	632

**i 960**

Исполнение	арт. №	уп.
цвет: светло-серый, матовый	<b>1329 35 05</b>	5
цвет: полярная белизна, матовый	<b>1329 35 02</b>	5



**Рамка 3-местная горизонтальная для скрытого монтажа**

- с уплотнительной вставкой

- для скрытого монтажа и установки в полой стене
- для горизонтального монтажа
- с монтажным адаптером и уплотнением

Подходит к	арт. №	стр.
Вставки для розеток		стр. 631
Вставки для выключателей / кнопок		стр. 632
Вставки для жалюзиных выключателей / нажимных кнопок		стр. 638
Вставки для выключателей аварийного останова		стр. 639
Вставки для светодиодной сигнальной подсветки		стр. 640
Вставки для коммуникационной / мультимедийной техники		стр. 641
Дополнительные изделия		стр. 643
Вставка розетки SCHUKO с откидной крышкой, с усиленной защитой от прикосновения, с винтовыми клеммами	4706 35 35	632

**i 960**

Исполнение	арт. №	уп.
цвет: светло-серый, матовый	<b>1330 35 05</b>	1
цвет: полярная белизна, матовый	<b>1330 35 02</b>	1



**Шаблон для сверления, 1-3-местный, пластмасса**

Исполнение	арт. №	уп.
Шаблон для сверления, 1-3-местный, пластмасса	<b>1949 35 05</b>	1

**Коробка для наружного монтажа**

- уплотнение по всей поверхности под дном корпуса для герметизации обратной стороны корпуса, ввода кабеля с обратной стороны и компенсации толщины штукатурки
- 2-контактный соединительный зажим Wago для проводки прилагается
- два места фиксации для 2-контактных соединительных зажимов Wago на дне корпуса
- класс защиты IP55 обеспечивается только при монтаже с модульной вставкой для наружного / скрытого монтажа из линейки Berker W.1



**Корпус с рамкой, для наружного монтажа**

- с одним вводом для двух кабелей и одним вводом для кабеля или трубы

Подходит к	арт. №	стр.
Вставки для розеток		стр. 631
Вставки для выключателей / кнопок		стр. 632
Вставки для жалюзиных выключателей / нажимных кнопок		стр. 638
Вставки для выключателей аварийного останова		стр. 639
Вставки для светодиодной сигнальной подсветки		стр. 640
Вставки для коммуникационной / мультимедийной техники		стр. 641
Дополнительные изделия		стр. 643
<b>Опция</b>		
Вводы / соединители		стр. 651
Рамка 1-местная, освещаемая 12 ... 24 В, для корпуса с открытым монтажом	1338 35 0 ..	651
Рамка 1-местная, освещаемая, 230 В, для корпуса с открытым монтажом	1338 35 1 ..	650

**i 960**

Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый / светло-серый матовый	<b>61 1891 35 05</b>	10
цвет: полярная белизна, матовый	<b>61 1891 35 02</b>	10



**Корпус 2-местный вертикальный, с рамкой, для наружного монтажа**

- для вертикального монтажа
- с одним вводом для двух кабелей и одним вводом для кабеля или трубы

Подходит к	арт. №	стр.
Вставки для розеток		стр. 631
Вставки для выключателей / кнопок		стр. 632
Вставки для жалюзийных выключателей / нажимных кнопок		стр. 638
Вставки для выключателей аварийного останова		стр. 639
Вставки для светодиодной сигнальной подсветки		стр. 640
Вставки для коммуникационной / мультимедийной техники		стр. 641
Дополнительные изделия		стр. 643
<b>Опция</b>		
Вводы / соединители		стр. 651
Рамка 2-местная вертикальная, освещаемая, 230 В, для корпуса с наружным монтажом	1339 35 1 ..	651

Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый / светло-серый матовый	<b>67 1933 35 05</b>	5
цвет: полярная белизна, матовый	<b>67 1933 35 02</b>	5



**Корпус 2-местный горизонтальный, с рамкой, для наружного монтажа**

- для горизонтального монтажа

Подходит к	арт. №	стр.
Вставки для розеток		стр. 631
Вставки для выключателей / кнопок		стр. 632
Вставки для жалюзийных выключателей / нажимных кнопок		стр. 638
Вставки для выключателей аварийного останова		стр. 639
Вставки для светодиодной сигнальной подсветки		стр. 640
Вставки для коммуникационной / мультимедийной техники		стр. 641
Дополнительные изделия		стр. 643
<b>Опция</b>		
Вводы / соединители		стр. 651

**i 960**

Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый / светло-серый матовый, 2 кабельных ввода <sup>1)</sup>	<b>67 1932 35 05</b>	5
цвет: полярная белизна, матовый, 2 кабельных ввода <sup>1)</sup>	<b>67 1932 35 02</b>	5
цвет: серый / светло-серый матовый, 4 кабельных ввода <sup>2)</sup>	<b>67 1932 35 15</b>	5
цвет: полярная белизна, матовый, 4 кабельных ввода <sup>2)</sup>	<b>67 1932 35 12</b>	5

<sup>1)</sup> За счет бокового смещения расположения верхнего / нижнего кабельного ввода, особенно подходит для монтажа рядом дверного проема.

<sup>2)</sup> За счет дополнительных боковых входов проводов особенно подходят, к примеру, для верстаков



- для горизонтального монтажа
- с одним вводом для двух кабелей и двумя вводами для кабеля или трубы

Подходит к	арт. №	стр.
Вставки для розеток		стр. 631
Вставки для выключателей / кнопок		стр. 632
Вставки для жалюзиных выключателей / нажимных кнопок		стр. 638
Вставки для выключателей аварийного останова		стр. 639
Вставки для светодиодной сигнальной подсветки		стр. 640
Вставки для коммуникационной / мультимедийной техники		стр. 641
Дополнительные изделия		стр. 643
<b>Опция</b>		
Вводы / соединители		стр. 651

**i 960**

Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый / светло-серый матовый	<b>60 1930 35 05</b>	1
цвет: полярная белизна, матовый	<b>60 1930 35 02</b>	1

## Принадлежности



### Линза с оттиском

Подходит к	арт. №	стр.
Переключатель на два направления, с подсветкой, для наружного монтажа	3076 35 2 ..	620
Контрольный переключатель на два направления, для наружного монтажа	3176 35 0 ..	621
Вставка в переключатель с клавишей с подсветкой, для наружного и скрытого монтажа	3086 35 2 ..	633
Электронная вставка для контрольного переключателя, клавиша, для наружного и скрытого монтажа	3086 35 1 ..	633
Нажимная кнопка, переключающий контакт, с подсветкой, для наружного монтажа	5076 35 0 ..	622
Нажимная кнопка, переключающий контакт, с подсветкой, для наружного и скрытого монтажа	5046 35 2 ..	634

Исполнение	арт. №	уп.
прозрачная, с оттиском символа «свет», 10 шт. в комплекте	<b>1822 35 01</b>	1
прозрачная, с оттиском символа «звонок», 10 шт. в комплекте	<b>1822 35 02</b>	1
прозрачная, с оттиском символа «Ключ», 10 шт. в комплекте	<b>1822 35 03</b>	1

**Светодиодные элементы**



**Светодиод 230 В, для выключателей / кнопок**

Номинальное напряжение	230 В $\sim$
Рабочее напряжение	230 В $\sim$ /=
Частота	50 Гц
Потребляемый ток	0,4 мА
Срок службы светодиодов	$\approx$ 50000 ч
Рабочая температура	-40 ... +25 °С

- для контрольного включения
- высокая долговечность

<b>Подходит к</b>	<b>арт. №</b>	<b>стр.</b>
Переключатель на два направления, для наружного монтажа	3076 35 5 ..	621
Переключатель на два направления, с подсветкой, для наружного монтажа	3076 35 2 ..	620
Контрольный переключатель с оттиском «Heizung», для наружного монтажа	3566 35 0 ..	628
Нажимная кнопка, переключающий контакт, для наружного монтажа	5076 35 5 ..	623
Нажимная кнопка, переключающий контакт, с подсветкой, для наружного монтажа	5076 35 0 ..	622
Вставка в переключатель с клавишей с подсветкой, для наружного и скрытого монтажа	3086 35 2 ..	633
Вставка в переключатель с клавишей, для наружного и скрытого монтажа	3086 35 3 ..	634
Вставка для кнопки, размыкатель с клавишей для наружного / скрытого монтажа	5041 35 1 ..	635
Нажимная кнопка, переключающий контакт, с подсветкой, для наружного и скрытого монтажа	5046 35 2 ..	634
Контрольный переключатель на два направления, для наружного монтажа	3176 35 0 ..	621
Контрольный выключатель с 2 полюсами, с оттиском «Heizung- 0 - I», для наружного монтажа	3562 35 0 ..	628
Электронная вставка для контрольного переключателя, клавиша, для наружного и скрытого монтажа	3086 35 1 ..	633

**i 913**

Исполнение	арт. №	уп.
цвет: красный	<b>1677 35 00</b>	10





**Светодиод 230 В, для выключателей / кнопок**

Номинальное напряжение	230 В $\sim$
Рабочее напряжение	230 В $\sim$ /=
Частота	50 Гц
Потребляемый ток	0,4 мА
Срок службы светодиодов	$\approx$ 50000 ч
Рабочая температура	-40 ... +25 °С

- для подсветки
- высокая долговечность

<b>Подходит к</b>	<b>арт. №</b>	<b>стр.</b>
Контрольный переключатель на два направления, для наружного монтажа	3176 35 0 ..	621
Контрольный переключатель с оттиском «Heizung», для наружного монтажа	3566 35 0 ..	628
Электронная вставка для контрольного переключателя, клавиша, для наружного и скрытого монтажа	3086 35 1 ..	633
Переключатель на два направления, с подсветкой, для наружного монтажа	3076 35 2 ..	620
Переключатель на два направления, для наружного монтажа	3076 35 5 ..	621
Вставка в переключатель с клавишей с подсветкой, для наружного и скрытого монтажа	3086 35 2 ..	633
Вставка в переключатель с клавишей, для наружного и скрытого монтажа	3086 35 3 ..	634
Нажимная кнопка, переключающий контакт, с подсветкой, для наружного монтажа	5076 35 0 ..	622
Нажимная кнопка, переключающий контакт, для наружного монтажа	5076 35 5 ..	623
Вставка для кнопки, размыкатель с клавишей для наружного / скрытого монтажа	5041 35 1 ..	635
Нажимная кнопка, переключающий контакт, с подсветкой, для наружного и скрытого монтажа	5046 35 2 ..	634

**i 913**

Исполнение	арт. №	уп.
цвет: синий	<b>1688 35 00</b>	10

**Рамки с подсветкой**



**Рамка 1-местная, освещаемая, 230 В, для корпуса с открытым монтажом**

Рабочее напряжение	230 В $\sim$
Номинальный ток	0,3 мА

- для подсветки и сигнального включения

Внимание!  
Монтируйте только вместе с коробкой для наружного монтажа.

<b>Подходит к</b>	<b>арт. №</b>	<b>стр.</b>
Штепсельные розетки SCHUKO с откидной крышкой		стр. 612
Выключатели / кнопки		стр. 620
Выключатели / нажимные кнопки жалюзи		стр. 626
Выключатели для отопительных систем		стр. 628

**i 914**

Исполнение	арт. №	уп.
цвет: белый, 230 В $\sim$ , 0,3 мА <sup>1)</sup>	<b>1338 35 12</b>	1
цвет: синий, 230 В $\sim$ , 5 мА	<b>1338 35 13</b>	1

<sup>1)</sup> малое энергопотребление, поэтому отлично подходят для постоянного или дежурного освещения



**Рамка 2-местная вертикальная, освещаемая, 230 В, для корпуса с наружным монтажом**

Рабочее напряжение 230 В~  
Номинальный ток 0,6 мА

Внимание!  
Монтировать только вместе с 2-ой вертикальной коробкой для наружного монтажа.

- для подсветки и сигнального включения
- с двумя электрически разделенными кольцами освещения для независимых друг от друга приложений/функций
- для вертикального монтажа

Подходит к	арт. №	стр.
Комбинации		стр. 625
Розетка SCHUKO, 2-местная вертикальная с откидной крышкой, для наружного монтажа	4770 35 ..	614
Корпус 2-местный вертикальный, с рамкой, для наружного монтажа	67 1933 35 0 ..	647

Исполнение	арт. №	уп.
цвет: белый, 230 В~, 0,6 мА <sup>1)</sup>	<b>1339 35 12</b>	1
цвет: синий, 230 В~, 10 мА	<b>1339 35 13</b>	1

<sup>1)</sup> малое энергопотребление, поэтому отлично подходят для постоянного или дежурного освещения



**Рамка 1-местная, освещаемая 12 ... 24 В, для корпуса с открытым монтажом**

Рабочее напряжение 12 ... 24 В=  
Номинальный ток 0,3 ... 0,6 мА

Внимание!  
Монтируйте только вместе с коробкой для наружного монтажа.

- для подсветки и сигнального включения
- | Подходит к                                    | арт. № | стр.     |
|---|--------|----------|
| Штепсельные розетки SCHUKO с откидной крышкой |        | стр. 612 |
| Выключатели / кнопки                          |        | стр. 620 |
| Выключатели / нажимные кнопки жалюзи          |        | стр. 626 |
| Выключатели для отопительных систем           |        | стр. 628 |

**i 914**

Исполнение	арт. №	уп.
цвет: белый, 12 ... 24 В=, 0,3 ... 0,6 мА <sup>1)</sup>	<b>1338 35 02</b>	1
цвет: синий, 12 ... 24 В=, 2,5 ... 5 мА	<b>1338 35 03</b>	1

<sup>1)</sup> малое энергопотребление, поэтому отлично подходят для постоянного или дежурного освещения

**Вводы / соединители**



**Соединительная деталь для многоканальных комбинаций, для наружного монтажа**

В комбинации с горизонтальным монтажом используется только в сочетании с корпусом для наружного монтажа с боковыми вводами кабеля.

- для комбинирования корпусов для наружного монтажа, для монтажа более чем трех устройств на одном месте управления/подключения

Подходит к	арт. №	стр.
Коробка для наружного монтажа		стр. 646

Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый, матовый	<b>1815 35 15</b>	10



**Ввод для двух кабелей**

- для двух кабелей 3 x 1,5 ... 5 x 2,5 мм<sup>2</sup>

Подходит к	арт. №	стр.
Коробка для наружного монтажа		стр. 646

Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый, матовый	<b>1803 35 15</b>	10
цвет: полярная белизна, матовый	<b>1803 35 12</b>	10



**Ввод для труб M20 x 1,5, с возможностью крепления болтами**

- для электромонтажных труб M20 x 1,5

Исполнение

Ввод для труб M20 x 1,5, с возможностью крепления болтами, цвет: серый, матовый, 1-местная

Подходит к	арт. №	стр.
Коробка для наружного монтажа		стр. 646
арт. №		уп.
<b>1816 35 15</b>		<b>10</b>



**Двойной ввод для труб M20 x 1,5, с возможностью крепления болтами**

- для 2 электромонтажных труб M20 x 1,5

Исполнение

цвет: серый, матовый, 2-местная

Подходит к	арт. №	стр.
Коробка для наружного монтажа		стр. 646
арт. №		уп.
<b>1889 35 05</b>		<b>10</b>



**Ввод кабеля M20 x 1,5, с возможностью крепления болтами, с накидной гайкой**

- для электромонтажных труб M20 x 1,5

Исполнение

цвет: серый, матовый

Подходит к	арт. №	стр.
Коробка для наружного монтажа		стр. 646
арт. №		уп.
<b>1816 35 25</b>		<b>10</b>



**Ввод для кабеля и труб**

- для электромонтажной трубы M16 ... M25
- для одного кабеля 3 x 1,5 ... 5 x 2,5 мм<sup>2</sup>

Исполнение

цвет: серый матовый

цвет: полярная белизна, матовый

Подходит к	арт. №	стр.
Коробка для наружного монтажа		стр. 646
арт. №		уп.
<b>1814 35 15</b>		<b>10</b>
<b>1814 35 12</b>		<b>10</b>



**Заглушки для винтовых отверстий**

Для обеспечения класса защиты IP55 заглушки не требуются.

Рекомендация:  
Используйте заглушки для винтовых отверстий, чтобы обеспечить повышенную защиту от переходов напряжения при установке корпуса для наружного монтажа на токопроводящей основе.

- для коробки для наружного монтажа

Исполнение

цвет: серый, матовый, 4 шт. в комплекте

Подходит к	арт. №	стр.
Коробка для наружного монтажа		стр. 646
арт. №		уп.
<b>1803 35 00</b>		<b>10</b>