

VIDEX®

МОДЕЛЬ | **A055**

КОМПАКТНИЙ ПОРТАТИВНИЙ СВІТЛОДІОДНИЙ ЛІХТАРИК



600
MAX LUMENS



х3
РЕЖИМИ
РОБОТИ



TYPE-C



2m
IP68



1m
ЗАХИСТ ВІД
ПАДІННЯ

VIDEX®

МОДЕЛЬ | **A055**



СВІТЛОДІОД
LUMINUS SST20
10W 5700K

СВІТЛОДІОД **LUMINUS SST20** МАЄ РЕСУРС ДО **50000** ГОДИН

Гарантійний термін на ліхтарик складає **3 роки**.

Гарантійний термін на елемент живлення складає **1 рік**.

VIDEX[®]

МОДЕЛЬ | **A055**

ЗАГАРТОВАНЕ СКЛО
СТІЙКЕ ДО ПОДРЯПИН



КОНСТРУКЦІЯ КОРПУСУ, ЩО ПЕРЕШКОДЖАЄ КОЧЕННЮ ЛІХТАРЯ ПО ПОВЕРХНІ

VIDEX®

МОДЕЛЬ | **A055**



ЗАХИСТ ВІД ВОЛОГИ ЗА СТАНДАРТОМ **IP68**

Передбачає можливість короткочасного занурення на глибину до двох метрів

VIDEX®

МОДЕЛЬ | **A055**

МІДНА КНОПКА ПЕРЕМИКАННЯ РЕЖИМІВ

З ВИРАЖЕНИМ ТАКТИЛЬНИМ ВІДГУКОМ

Забезпечує комфортне користування навіть в рукавичках. Запам'ятовує попередній режим.



1. РЕЖИМ МАКСИМАЛЬНОЇ ПОТУЖНОСТІ **600 Lm**

2. РЕЖИМ МІНІМАЛЬНОЇ ПОТУЖНОСТІ **150 Lm**

3. РЕЖИМ **SOS/STROBE** - ЗАТИСНУТИ КНОПКУ НА 2 СЕК.

VIDEX®

МОДЕЛЬ | **A055**

КЛІПСА



КЛІПСА ДЛЯ ЗРУЧНОГО КРІПЛЕННЯ НА КИШЕНЮ, РЕМІНЬ АБО РЮКЗАК
КОРПУС З АВІАЦІЙНОГО АЛЮМІНІЮ З МАТОВИМ АНОДУВАННЯМ

VIDEX®

МОДЕЛЬ | **A055**

ІНТЕГРОВАНІЙ ІНДИКАТОР
ЗАРЯДУ



ПОВНИЙ
ЗАРЯД



ЗАРЯД
НІЖЧЕ 20%

VIDEX®

МОДЕЛЬ | **A055**



Вбудований **USB-C** порт дозволяє заряджати елементи живлення безпосередньо у ліхтарі. Індикатор заряду сповістить про відповідний статус. **Час заряду 2.5 години**



VIDEX®

МОДЕЛЬ | **A055**



У КОНСТРУКЦІЇ ПЕРЕДБАЧЕНІ ОТВОРИ, ЩОБ ЗАКРІПИТИ
ШНУР ДЛЯ НОСІННЯ НА ЗАП'ЯСТІ

VIDEX®

МОДЕЛЬ | **A055**



ЗАХИСТ ВІД ЗВОРОТНОЇ ПОЛЯРНОСТІ.
ЗАХИСТ ВІД НАДЛИШКОВОГО ЗАРЯДУ/РОЗРЯДУ АКУМУЛЯТОРА.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СХЕМА СТАБІЛІЗАЦІЇ СВІТЛОВОГО ПОТОКУ.

VIDEX®

МОДЕЛЬ | **A055**



З АКУМУЛЯТОРОМ 800mAh

		HIGH	LOW	STROBE
OUTPUT	яркoсть яскравість	600 Lm	150 Lm	/
RUNTIME	время работы час роботи	1h 40min	2h 45min	/
DISTANCE	дистанция відстань	115m	54m	/
INTENSITY	интенсивность інтенсивність	3320cd	640cd	/

РОЗБІРНА КОНСТРУКЦІЯ ДОРЄЧНА, КОЛИ ТРЕБА ШВИДКО ЗАМІНИТИ РОЗРЯДЖЕНИЙ АКУМУЛЯТОР.

Ліхтар має повний захист від пилу і може витримувати короточасні занурення під воду на глибину до 2 метрів. Час розряду випробувано зі штатним акумулятором 16340 800mAh і може бути подовжено за використання акумулятора більшого об'єму. Вищезазначені параметри можуть відрізнятися залежно від навколишнього середовища.

VIDEX®

МОДЕЛЬ | **A055**

КОМПЛЕКТАЦІЯ

ЗАПАСНІ
УЩІЛЬНЮВАЧІ



ІНСТРУКЦІЯ,
ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН



АКУМУЛЯТОР
Li-Ion 16340



ЛІХТАР



РЕМІНЬ



КАБЕЛЬ
TYPE-C

Розмір: 74.5x24x27 мм

Вага: 60 г (без акумулятора)