

VIDEX®

МОДЕЛЬ | **A055H**



СВІТЛОДІОД
LUMINUS SST20
10W 5700K

СВІТЛОДІОД **LUMINUS SST20** МАЄ РЕСУРС ДО **50000** ГОДИН

Гарантійний термін на ліхтарик складає **3 роки**.

Гарантійний термін на елемент живлення складає **1 рік**.

VIDEX®

МОДЕЛЬ | **A055H**



ЗАГАРТОВАНЕ СКЛО
СТІЙКЕ ДО ПОДРЯПИН

КОНСТРУКЦІЯ КОРПУСУ, ЩО ПЕРЕШКОДЖАЄ КОЧЕННЮ ЛІХТАРЯ ПО ПОВЕРХНІ

VIDEX®

МОДЕЛЬ | **A055H**



ЗАХИСТ ВІД ВОЛОГИ ЗА СТАНДАРТОМ **IP68**

Передбачає можливість короткочасного занурення на глибину до двох метрів

VIDEX®

МОДЕЛЬ | **A055H**



КЛІПСА

КЛІПСА ДЛЯ ЗРУЧНОГО КРІПЛЕННЯ НА КИШЕНЮ, РЕМІНЬ АБО РЮКЗАК
КОРПУС З АВІАЦІЙНОГО АЛЮМІНІЮ З МАТОВИМ АНОДУВАННЯМ

VIDEX®

МОДЕЛЬ | **A055H**



МІДНА КНОПКА ПЕРЕМИКАННЯ РЕЖИМІВ
З ВИРАЖЕНИМ ТАКТИЛЬНИМ ВІДГУКОМ
Забезпечує комфортне користування
навіть в рукавичках. Запам'ятовує
попередній режим.



1. РЕЖИМ МАКСИМАЛЬНОЇ ПОТУЖНОСТІ **600 Lm**
2. РЕЖИМ МІНІМАЛЬНОЇ ПОТУЖНОСТІ **150 Lm**
3. РЕЖИМ **SOS/STROBE** - ЗАТИСНУТИ КНОПКУ НА 2 СЕК.

VIDEX®

МОДЕЛЬ | **A055H**



Вбудований **USB-C** порт дозволяє заряджати елементи живлення безпосередньо у ліхтарі. Індикатор заряду сповістить про відповідний статус. **Час заряду 2.5 години**

VIDEX®

МОДЕЛЬ | **A055H**



МАГНІТНА ОСНОВА



ЛІХТАР НАДІЙНО КРІПИТЬСЯ ДО БУДЬ-ЯКОЇ МЕТАЛЕВОЇ ПОВЕРХНІ

VIDEX®

МОДЕЛЬ | **A055H**

ІНТЕГРОВАНІЙ ІНДИКАТОР
ЗАРЯДУ



ПОВНИЙ
ЗАРЯД



ЗАРЯД
НІЖЧЕ 20%

VIDEX®

МОДЕЛЬ | **A055H**



ЗАХИСТ ВІД ЗВОРОТНОЇ ПОЛЯРНОСТІ.
ЗАХИСТ ВІД НАДЛИШКОВОГО ЗАРЯДУ/РОЗРЯДУ АКУМУЛЯТОРА.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СХЕМА СТАБІЛІЗАЦІЇ СВІТЛОВОГО ПОТОКУ.

VIDEX®

МОДЕЛЬ | **A055H**



**З АКУМУЛЯТОРОМ
800mAh**

		HIGH	LOW	STROBE
OUTPUT	яркoсть яскравість	600 Lm	150 Lm	/
RUNTIME	время работы час роботи	1h 40min	2h 45min	/
DISTANCE	дистанция відстань	115m	54m	/
INTENSITY	интенсивность інтенсивність	3320cd	740cd	/

РОЗБІРНА КОНСТРУКЦІЯ ДОРІЧНА, КОЛИ ТРЕБА ШВИДКО ЗАМІНИТИ РОЗРЯДЖЕНИЙ АКУМУЛЯТОР.
Ліхтар має повний захист від пилу і може витримувати короточасні занурення під воду на глибину до 2 метрів. Пов'язка виготовлена зі зносостійкого та повітропроникного матеріалу. Час розряду випробувано зі штатним акумулятором 16340 800мАг і може бути подовжено за використання акумулятора більшого об'єму. Вищезазначені параметри можуть відрізнятися залежно від навколишнього середовища.

VIDEX®

МОДЕЛЬ | **A055H**

КОМПЛЕКТАЦІЯ



ІНСТРУКЦІЯ,
ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН



КАБЕЛЬ
TYPE-C



АКУМУЛЯТОР
Li-Ion 16340



ЛІХТАР



РЕМІНЬ
НАЛОБНИЙ



ЗАПАСНІ
УЩІЛЬНЮВАЧІ



СИЛІКОНОВИЙ
ФІКСАТОР

Розмір: 74.5x24x27 мм

Вага: 60 г (без акумулятора)